

重庆噪音治理公司厂区发电机组降噪隔音屏声屏障厂家

产品名称	重庆噪音治理公司厂区发电机组降噪隔音屏声屏障厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	169.00/平方米
规格参数	产品名称:发电机组隔音屏 产品作用:降噪产品 孔型:百叶孔
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

重庆噪音治理公司作为专业的噪音治理服务公司，致力于为客户提供高品质的噪音治理方案和产品。其中，发电机组噪音治理是我们的一项重要服务。发电机组是许多工厂和企业的必备设备，但其高噪音却给周边环境和员工带来了很大的困扰。为了解决这一问题，我们推出了一款名为发电机组隔音屏的产品。该产品采用优质的隔音板和隔音材料制作而成，能够有效地隔绝发电机组产生的噪音，降低噪声污染，提高周边环境的舒适度。发电机组隔音屏的孔型为百叶孔，这种孔型不仅透气性良好，且可以*大限度地吸收噪声。同时，该产品外观美观、结构坚固，具有防水、防尘、耐腐蚀等优点，可以应用于各种恶劣环境。我们的发电机组隔音屏价格为169元/平方米，具有****、安装维护简便等特点，深受客户的好评。作为一家专业的噪音治理厂家，我们致力于提供*优质的产品和服务，为客户创造更加舒适、安静的环境。如果您有任何噪音治理方面的需求，请随时与我们联系。

表面处理：高压静电喷涂（可根据需求喷涂各种颜色）

孔型：百叶孔型和微穿孔型。

材质：金属铝板，彩钢板，镀锌板等

空调机组声屏障安装施工方案

(1) 吸声型隔音声屏障按照《公路环境保护设计规范》、《声屏障产品技术标准》和图纸设计标进行安装。

(2) 安装前检查预埋锚固筋位置是否与图纸设计一致，检查基础表面是否平整、顺直，如有问题要先进行调整。

(3) 测量员进行放样，以土建工程***标高作为控制点，使每个立柱中心点在一条直线上。

(4) 将立柱吊起与锚固筋对接，用螺栓拧紧并用电焊焊接牢固。每个立柱都要用吊线法使立柱垂直于基础表面，全线立柱再用经纬仪进行调节顺直。安装后的立柱要垂直于基础表面，整体顺直，不可出现倾斜现象，要严格按照图纸设计施工。

(5) 用吊车将吸音型声屏障依次从顶端安装于立柱间，后面有支撑条和紧固扣将声屏障顶紧，使声屏障与立柱紧贴，较大空隙不得大于1cm。

(6) 吸音板由后面进行安装在反射屏角铁下面，后面用支撑扣紧固。

(7) 安装顶盖用螺丝拧紧，使其与立柱牢固连接在一起，不得出现松动现象。

(8) 安装后隔音屏障整体外观要平整、顺直，无明显歪斜和凹凸不平现象。

(9)、施工工艺流程

现场勘察 平整 放线定位 基础确定 测平仪找平 模板安装 混凝土基础浇注 安装
立柱 安装隔声材料、耐力板及吸音箱 竣工验收。