

# 甘青宁三面翻广告牌生产厂家 报价咨询甘肃卓亚建筑

产品名称	甘青宁三面翻广告牌生产厂家 报价咨询甘肃卓亚建筑
公司名称	甘肃卓亚建筑装饰工程有限责任公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州兰州西站大十字德盛西园大厦1002室
联系电话	0931-2301880 13609332070

## 产品详情

甘青宁【三面翻广告牌】生产厂家 报价咨询甘肃卓亚建筑 兰州卓亚广告装饰有限责任公司成立于二零零零年。是一家集设计、制作、发布为一体的综合性广告公司，专业从事LED景观亮化工程；LED电子显示屏及智能控制系统；LED发光字各类金属字，亚克力吸塑灯箱；大型三面翻广告牌及单立柱的制作及安装；大型节能霓虹灯工程；路灯、庭院灯、草坪灯、地埋灯等小区亮化工程。三面翻广告牌起源于欧洲，是一种面向21世纪的户外广告媒体。由一组并排定位的铝制三棱柱构成。通过PLC控制器控制、电机驱动、凸轮传动，使所有三棱柱围绕自身中心轴转动，按照预先设置好的方式进行不同形式、顺序的翻转，定格，形成三幅动态画面。三面翻安装制作流程一、基础支架：

广告牌由于自身重量较大，所以需要安装在非常牢固的金属支 三面翻新型凸轮传动系统剖视图 [1]架或直接固定在建筑物的壁面上。三面翻基础支架由购方自行安装制作，并需要经过严格的广告牌基础抗压和三面翻支架抗风强度测算，使之达到广告牌金属支架和三面翻广告牌自重对承重支架抗压的基本要求，达到当地最大风力的抗风要求。如果三面翻广告牌是安装在金属支架上，则应把三面翻广告牌支架的背面用铁板全部封闭和固定，以免后部因穿透光线而影响画面的展示效果。

对三面翻基础支架制作精度要求：1、三面翻横梁要求水平，立柱要求竖直；2、在三面翻广告牌长度方向要求不平直误差小于10mm，而三面翻广告牌高度位置要求上下横梁不平行度小于20mm。

基础支架制作对强度的要求：下横梁是支撑三面翻广告牌重量的主要承重部分，要求三面翻广告牌所连接的每一个接点在安装后，不超过2mm的弹性变形；特别提醒：三面翻广告牌基础支架的设计、制作都应找具有相关三面翻工程安装资质的专业技术团队设计、制作，否则很可能会在使用中因基础支架设计、安装上的误差造成事故和损失。