

镇江打井公司快速打井****

产品名称	镇江打井公司快速打井****
公司名称	振泰钻井工程有限公司
价格	180.00/米
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市嵊州市三江街道圳滕村35号（住所申报）
联系电话	13575768797 13575768797

产品详情

钻井剖析钻探机的操作安全操作规程1. 打孔办公地点应保持干净。2. 钻探机的安装和拆装时，要确保恰当和完好无缺。南通市钻探队3. 钻探机的船头调节时，作业人员应立在安全性位置上开展。4. 启动电机时，应开启钻探机每一个摩擦离合。5. 当钻探机工作的时候，禁止除掉保护罩。6. 工作中开始之前，应当查验制动装置的稳定性，及其摩擦离合和起动装置工作特性。7. 电机未终止前，严禁查验钻探机。8. 钻探机工作的时候，禁止拧紧钻探机一切零件。9. 当钻探机运行时，禁止给油。船头上端滚轮给油需在钻探机终止的情况下进行。10. 电机未终止前，不可以在船头上工作中。11. 不管哪种情况下，当船头以上的有些人工作的时候，船头下不能滞留其他工作人员。12. 如遇恶劣气候时（大暴雨、下雪、结冻或五级之上狂风），不能在船头上工作中。与此同时，不允许运用人工照明在船头上工作中。13. 不得使用裂股的镀锌钢丝绳。14. 钻探设备调节时，严苛严禁用手抚摸镀锌钢丝绳。15. 除钻探机调节，下钻管等其它，井筒禁止打开。16. 为了避免钻探设备或抽筒从管井取下井外后的左右摇摆，必须采用由外径15~20mm圆钢制作而成的勾子勾住。17. 在清洁抽筒时，应运用牢固可信赖的镀锌钢丝绳结为环，吸在抽筒下方，把它倒翻。18. 用滑轮提高或降低防水套管时，及其设备在捕捞工作的时候，全部职工应脱离钻探。19. 在使用起重器拔出来防水套管时，为防止防水套管掉下来，务必彼此之间固定不动在一起。