

中国地区总经销 德国巴斯夫 PA66全系列

产品名称	中国地区总经销 德国巴斯夫 PA66全系列
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴斯夫-中国 德国巴斯夫:PA66系列 德国巴斯夫:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

德国巴斯夫PA66注塑级玻纤增强耐磨阻燃，德国巴斯夫集团，PA66系列一级代理商

(1) PA66比PA6要硬12%。具有优良的耐磨性、自润滑性、机械强度较高。PA66在较高温度也能保持较强和刚度。在成型后仍然具有吸湿性，其程度只要取决于材料的组成，壁厚以及环境条件。PA66对许多溶剂具有抗溶性。

(2) 聚酰胺大分子结构中含有大量的酰胺基团，大分子末端为氨基或羧基，是一种强极性能形成氢键且有一定反应活性的半结晶性聚合物，使得聚酰胺具有优异的综合性能。

(3) PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向垂直向上的相异较大的。

(4) 具有可塑性。密度1.15g/m³。熔点252，脆化温度-30。热分解温度大于350。连续耐热80~120。能耐酸、碱大多数无机盐水溶液、卤代烷、脂类、酮类等腐蚀。

· 巴斯夫PA66 德国巴斯夫产品描述

PA66德国巴斯夫A3K标准级

PA66德国巴斯夫A3Z增韧级高流动

PA66德国巴斯夫A3EG3玻纤15% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3EG6玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3EG7玻纤35% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3EG10玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3X2G5玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

PA66德国巴斯夫A3X2G7玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤

PA66德国巴斯夫A3WG3玻纤15%增强级

PA66德国巴斯夫A3WG5玻纤25%增强级

PA66德国巴斯夫A3WG6玻纤30%增强级

PA66 德国巴斯夫 66 H2 G/25-V0KB1 PA66塑胶原料

PA66 德国巴斯夫A3EG5加25%玻纤 尺寸稳定 绝缘

供应PA66德国巴斯夫 A3EG6加30%玻纤 热稳定 耐候性 低粘度

供应PA66 德国巴斯夫A3EG7加35%玻纤 热稳定 尺寸稳定性好 抗热老化 耐候性 低粘度良好的流动性 耐油 高刚性 着色性良好

供应PA66德国巴斯夫A3HG2加10%玻纤 热稳定 低粘度

供应PA66德国巴斯夫A3K热稳定 耐候性 成型周期快 低粘度

供应无卤阻燃PA66德国巴斯夫 A3X2G5 加25%玻纤V-0易脱模

供应红磷阻燃PA66 德国巴斯夫A3X2G7 加35% 玻纤ULV-0易脱模