ACW-811R 聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材

| 产品名称 | ACW-811R 聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 广州宏牛建筑防水材料有限公司 |
| 价格 | 1.60/件 |
| 规格参数 | 宏牛防水:广东防水卷材厂家 |
| 公司地址 | 广州市白云区广从五路491号A6017(仅限办公用 途) |
| 联系电话 | 020-29878196 13926464249 |

产品详情

产品介绍

ACW-811R 聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材以石油沥青为基料,SBS为改性剂,并添加进口化学阻根剂,聚酯胎基布为加强层,表面以聚乙烯膜(PE)做隔离材料所制成的可以卷曲的片状材料。

适用范围

可用于种植屋面、种植顶板及有种植需求部位的防水工程。

执行标准

产品执行GB/T 35468-2017《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》要求。

产品特点

- 1. 良好的耐植物根穿透功能,既不影响植物正常生长,又能长久保持防水功能;
- 2. 聚酯胎基布作为增强层,耐穿刺、耐硌破、耐撕裂,提高材料强度,有效抵御来自上下表面的损伤和 破坏;
- 3. 抗拉强度高,延伸率大,对基层收缩变形和开裂的适应能力强;
- 4. 高温不流淌,低温无裂纹,使用温度范围广;
- 5. 烘烤时,易出油,添加有效改性成分,增大单位受热面积,降低熔点,有效降低加热温度,减少气体排放。

施工工艺

基层清理 施工基层处理剂 细部节点处理 弹线定位 卷材试铺、裁切、回卷 热粘大面铺贴卷材检查验收

注意事项

- 1. 雨、雪天及五级以上大风天不得施工;
- 2. 施工环境气温不宜低于-10 ;
- 3. 火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中,幅宽内加热应均匀,以卷材表面熔融至光亮黑色为度,不得过分加热卷材;
- 4. 施工现场安全防护设施齐全,按规定放置消防器材。