

# 上海亿川YN-60耐震压力表yn100液油压表水压表抗震0-1.6MPA防震压力表

产品名称	上海亿川YN-60耐震压力表yn100液油压表水压表抗震0-1.6MPA防震压力表
公司名称	上海亿川高新仪器仪表有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:上海亿川 型号:YN-100
公司地址	上海市奉贤区奉村路258号1幢G68室
联系电话	0523-88775999 18052660266

## 产品详情

?????YN-100 ?????

### 产品简介

不锈钢耐震压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门对耐蚀、抗振要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。

本仪表的整体结构设计合理、工艺精致，具有较高的测量\*\*度和持久的稳定性，因此不仅可提供出口，尤为国内用户对引进国外先进技术装备中的同类仪表实现国产化的理想配套产品。

## 结构原理

仪表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。外壳为气密型结构，能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表，能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。

## 型号表示

### 主要技术指标

#### 标度范围、\*\*度等级

型号	标度范围MPa(Hg ~ Psi)	精度度等级
YN-60	0 ~ 0.6、 1、 1.6、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 40、	2.5
YN-60-Z	60-0.1 ~ 0.5、 0.9、 1.5、 2.4	
YN-63-ZT		
YN-100	0 ~ 0.1、 0.16、 0.25、 0.4、 0.6、 1、 1.6、 2.5、 4	1.6
YN-100-Z	、 6、 10、 16、 25、 40、 60-0.1 ~ 0、 0.06、 0.15	
YN-100-ZT	、 0.3、 0.5、 0.9、 1.5、 2.4	
YN-150		
YN-150-Z		
YN-150-ZT		

注：括号内的标度范围和\*\*度等级仅供特殊订货。

使用环境温度：-25 ~ 70 （外壳内充液） -40 ~ 70 （外壳内不充液）

温度影响：不大于0.4%/10 （使用温度偏离 $20 \pm 5$ ）

抗工作环境振动：V · H · 4级（外壳内充液） V · H · 3级（外壳内不充液）

外壳防护等级：IP65

导压系统及外壳等材质