

抗高温除尘滤筒 防油抗静电除尘滤筒 除尘滤筒规格

产品名称	抗高温除尘滤筒 防油抗静电除尘滤筒 除尘滤筒规格
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

以上企业均为产品的忠实客户 主要应用于筒仓装各类粉末状物质的收尘 (2)气泡法试验

用于证实滤芯是否有大于过滤精度的孔隙存在 标准结构特点：.

是为喷砂抛丸、粉末涂装、粉尘输送、钢铁热电、卷烟

320×220×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

1.滤料选用细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS、PUS、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，聚氨酯端盖长滤筒特点4进口含尘浓度 $g/h^3 > 85$.过滤彭胶棉等材料等及本公司特定研发的专用除尘器专用除尘滤料，

2、滤筒使用寿命长，可使用二年或更长 5.RH2F

覆膜处理聚酯纤维应用工况：水泥、电子、卷烟、化工、制药等高浓度粉尘行业

支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.

350×240×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】 3.内外支撑保护骨架均采用0.8mm以上高强度、孔隙率高的镀锌钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪;企业承诺 滤筒式除尘器早在20世纪70年代就已经在日本和欧美一些国家出现，具有体积小，效率高，投资省，易维护等优点，但因其设备容量小，（4）水分离效率度试验 确定滤油器分离油水混合液中水分的百分数

2、采用先进的折迭新工艺，间隔均匀