

制氧机覆膜粉尘滤筒 焊烟除尘滤芯 320*1000除尘滤筒

产品名称	制氧机覆膜粉尘滤筒 焊烟除尘滤芯 320*1000除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

4、国内的覆膜技术及TEX优质的原料，同济大学先进的测试，确保产品的可靠性 除尘滤芯的特点 过滤面积24m²，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料，标准备件，操作维护简便，
(3)滤芯性能试验 流量-阻力(压降)试验 测定空气流动压力损失(流量-阻力或流量-压力分碇曲线)
华东地区

滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%
除尘滤芯是本公司的主打产品之一 不论是滤筒设计者，制造厂或用户，都要求除尘滤筒使用寿命长一些为好，但除尘滤筒在各行业、各工况使用过程中影响除尘滤筒使用寿命的因素很多，事先预测或估计除尘滤筒使用寿命是很困难的，同一个滤筒，流量增加，原始阻力上升，
我公司凭借雄厚的实力,优良的服务,可靠的品质,勇于市场,质量,信誉,勇争的精神宗旨,
清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态

8.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔

大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是优质搅拌站的必备设备

B、滤纸式滤芯:过滤精度从10um-150um C、玻璃纤维滤芯:精度从0.5um-90um

D、各种聚脂纤维滤芯、金属纤维滤芯、玻璃纤维滤芯 4.RH2CD 防静电处理聚酯纤维

玻璃纤维滤材（可用于高温、焊接烟气等行业除尘净化）

聚酯滤材与防腐不锈钢网支撑，牢固耐用、不易变形

由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高； 10.耗气量少，节约空压机能源；

年产300万吨水泥厂的三号水泥磨电除尘器处理量不足，排放量大

可替代GE、NODIC及其他品牌相类似规格产品 金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，

进口柴油朵要求空气过滤精度为5 μ m，国产柴油机也要还应小于20 μ m 标准结构特点：

端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）

流量每增加10%，寿命相应减22% 的空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力； 7.滤筒具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点 入口粉尘浓度 400g/Nm³ 400g/Nm³