

进口日标槽钢,日标槽钢250*90*9*13截面尺寸

产品名称	进口日标槽钢,日标槽钢250*90*9*13截面尺寸
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5350.00/吨
规格参数	型号:CH系列 材质:SS400 执行标准:JIS标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、日标槽钢250*90*9*13脚14外接TL494输出的PWM信号驱动IG，脚6通过二极管接到IG来检测IG的过流信号，脚4外接控制电路把过流信号输入到PLC，PLC对其进行运算和处理后发出过流信号。控制电路的工作过程为经PI调节器作用后的信号输入到TL494内部，TL494输出PWM脉冲，其占空比由PI调节器输出信号的大小来决定，具有一定占空比的PWM脉冲经EXB84作用后驱动IG，从而实现变压器输出电压的稳定调节。护电路高压电源在工作时，电源的内部会产生过电压或过电流以致损坏电源或IG，因此必须设置保护电路来保证电源的安全。电源设置了过压保护、梯度上升及下降电路和过流保护电路。过流保护采用了三级保护：级是EXB84电路本身的过流保护检测功能，即在IG过流时，IG驱动模块的脚6会检测到过流信号而直接封锁输出脉冲，关断IG，同时EXB84的脚4经过外接电路输出信号给PLC，PLC经过程序运算后，一方面发出过流信号指示，另一方面给晶闸管移相控制电路提供封锁脉冲信号，关断晶闸管主电路。日标槽钢的执行标准是：JISG3192-2016

日标槽钢的材质有：A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490YA/SM490YB等 二、日标槽钢截面尺寸

三、日标槽钢规格型号表 销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名

规格型号 材质 米重/公斤 执行标准 日标槽钢 50*25*4 Q235/A36/SS400 3.46 JIS 日标槽钢 50*25*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS 日标槽钢 75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS 日标槽钢 100*50*5 Q235/A36/SS400 9.36 JIS 日标槽钢 102*51*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS 日标槽钢 125*65*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS 日标槽钢 127*64*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS 日标槽钢 150*75*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS 日标槽钢 150*75*9 Q235/A36/SS400 24.0 JIS 日标槽钢 152*76*6.4 Q235/A36/SS400 17.9 JIS 日标槽钢 152*89*7.1 Q235/A36/SS400 23.8 JIS 日标槽钢 200*80*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS 进口日标槽钢 180*75*7*10.5 SS400/A36 21.4 JIS 进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 30.3 JIS 进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 34.6 JIS 进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2 JIS 进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1 JIS 进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8 JIS 进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6 JIS 进口日标槽钢 380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5 JIS 进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 62 JIS 进口日标槽钢 380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS 金属矿产：回火后，片层珠光体转变为颗粒状珠光体，带状组织较正火态进一步弱化，随着回火温度升高甚至能消除带状组织。正火温度在800~890 范围内时，N和N+T工艺的低温韧性均随回火温度的增加先升高后降低，在860 达到峰值。回火后，冲击韧性较单纯正火热处理的明显提高。5Ni钢采用N+T热处理时，随着回火温度的升高，冲击功先增加后减少，在590~630

范围内均保持较高值，工艺为860 正火 + 590 ~ 630 回火。