

太阳能/风能储能变压器690v变380v

产品名称	太阳能/风能储能变压器690v变380v
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	6520.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:690v变380v 690v变400v 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

太阳能发电/风力储能技术变电器690v变380v

风力发电变电器690v变380v 太阳能发电站变电器 储能技术三相隔离变压器

光伏发电隔离变压器是小编凡开关电源SG系列产品三相干式变压器设计制造的主营产品，适用额定电压至0.69KV的太阳能发电光伏并网发电系统，阻燃等级：F，可另装主机箱和各种开关、电度表、显示灯等。小编凡开关电源能够根据企业自身需求设计方案各种UPS光伏发电隔离变压器，光伏发电设备，室外光伏发电隔离柜，光

伏光伏发电并网，太阳能发电太阳能逆变器配亮用隔离变压器。

我们将要根据企业个性化需求量身定做，将根据客户的进行系统价格报价

因为光伏发电隔离变压器具备传递力量自我改变工作电压、隔离变压器、变压变压器的容量制作等功效

光伏发电隔离变压器690v变380v又被普遍地运用在光伏发电设备中，在光伏系统中，我们自己的隔离变压器运用许多，是主要设备之一。光伏发电隔离变压器电气设备标准、技术规范等都没有要求十式变电器放置独立屋子里，这是因为它没油，可能就无污染、发生爆炸、火灾事故等诸多问题，光伏发电变压器绕组绝缘绿绿的可以信赖

太阳能发电/风力储能技术变电器690v变380v 储能设备隔离变压器 380v变690v

光伏发电变电器安全运行和使用时长。导致光伏发电变电器不可以正常运转的主要原因之一是绕阻温度高于绝缘层承受环境温度使绝缘层毁坏，因此对变压器运作湿度的检测以及报案操纵是非常重要的。那光伏发电设备中的光伏隔离变压器的优点主要表现在哪呢？

一：光伏发电防护变压器的作用690v变380v

- 1.降低三次谐波：在联接绕组里的三次谐波电场可以在变电器中获得三次谐波感生电动势，它和低压绕组的三次谐波感生电动势均衡相抵
- 2.电气隔离：控制变压器初中级和次级线圈是依靠等效电路来传递力量，部件和电力网电气隔离，可以防止直流分量和泄露电流进到电力网，维护设备及电力网
- 3.电力网融入能力很强：在一些有大型电动机或是直流焊机工厂，电网电压起伏非常大，谐波非常大，三相电压极不均衡，基本的组串式逆变器通常力不心离变电器一次侧与二次侧的电感器有益于避免电流产生基因突变，能够承受三相不平衡。
- 4.配对工作电压：各地方的电网电压存在差别，如美国是单相电110V，三相220V，还可以在逆变电源后面加一个变电器，就能配对连接相对应工作电压。

二：光伏发电变压器的容量设计方案

分布式光伏容量手机上网，主要有两种计划方案：应用公共性变电器和光伏发电专用变压器，如果周围的负荷都花不完，须根据变电器送至更高额定电压上来，采用原公共性的降压变压器手机上网，从电网安全视角上去要考虑的，由于受到各种气候危害，光伏发电功率不稳，，必须电力网提供强有力的均衡动能，这种动能也是需要变电器原边和副边电磁感应互换提供应用光伏发电专用变压器手机上网，变电器没有其他负荷，同时考虑逆变电源的功率不得超过变压器的容量，太阳能组件容量、组装方向角和倾斜角，及气温标准逆变电源组装场所危害看逆变电源功率