

杭州日标槽钢100*50*5机械性能及化学性能

产品名称	杭州日标槽钢100*50*5机械性能及化学性能
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5350.00/吨
规格参数	型号:日标槽钢 材质:SS400 执行标准:JIS标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、日标槽钢100*50*5CrMoV的钢种；使用180mm180mm断面时拉速为1.9m/min；使用210mm210mm断面时拉速为1.4m/min。除此之外，为达到良好的铸坯表面与内在质量，还采取了其他一些措施，比如：钢流保护浇铸、专门的中间包设计、1000mm长的结晶器及其设计的结晶器支撑、结晶器内保护渣测量装置、结晶器内电磁搅拌、空气雾化二冷喷水以及达到*终冷却目标和质量控制的自动控制系统。中间包设计设计考虑大约要10min的钢水停留时间。日标槽钢的执行标准是：JISG3192-2016

日标槽钢的材质有：A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490YA/SM490YB等

二、日标槽钢机械性能及化学性能

三、日标槽钢规格型号表 销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名

规格型号 材质 米重/公斤 执行标准 日标槽钢 50*25*4 Q235/A36/SS400 3.46 JIS 日标槽钢 50*25*5

Q235/A36/SS400 3.86 JIS 日标槽钢 75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS 日标槽钢 100*50*5 Q235/A36/SS400 9.36

JIS 日标槽钢 102*51*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS 日标槽钢 125*65*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS 日标槽钢

127*64*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS 日标槽钢 150*75*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS 日标槽钢 150*75*9

Q235/A36/SS400 24.0 JIS 日标槽钢 152*76*6.4 Q235/A36/SS400 17.9 JIS 日标槽钢 152*89*7.1

Q235/A36/SS400 23.8 JIS 日标槽钢 200*80*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS 进口日标槽钢 180*75*7*10.5

SS400/A36 21.4 JIS 进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 30.3 JIS 进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 34.6

JIS 进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2 JIS 进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1 JIS

进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8 JIS 进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6 JIS 进口日标槽钢

380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5 JIS 进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 62 JIS 进口日标槽钢

380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS 金属矿产：炉缸堆积是指炉缸的有效工作空间缩小的现象，会直接影响

高炉各项生产指标，影响炉况顺行。一般炉缸堆积是高炉入炉原燃料质量不好以及操作基本制度长期不合理造成的，炉况由正常逐渐转变为不正常，进一步发展变为失常，形成生产事故。常用的处理边缘堆积的措施是：1.加强原燃料成分管理提高焦炭强度，严格要求焦炭M40必须在82以上，灰分小于11，控制烧结矿中碱金属含量，降低钛负荷。