

嘉峪关日标槽钢150*75*6.5现货服务商

产品名称	嘉峪关日标槽钢150*75*6.5现货服务商
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5350.00/吨
规格参数	型号:日标槽钢 材质:SS400 执行标准:JIS标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、日标槽钢150*75*6.5而对于含预制缺陷管，当载荷达到后缺陷部位受到张应力而发生断裂，弯曲载荷急剧减小。图6是缺陷深度 $d/t=0.8$ 时断面的SEM形貌，断裂特征属于微孔型韧性断裂。失效极限弯矩与缺陷长度的关系由上述NSC准则中可看到，失效极限弯矩与缺陷长度无关，但从图3和图4看到，缺陷长度越大，极限载荷越小。图7是张角 $2=\pi$ 时2种不同缺陷深度管的失效极限弯矩随的变化与改进NSC准则理论曲线的对比。日标槽钢的执行标准是：JISG3192-2016

日标槽钢的材质有：A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490YA/SM490YB等

二、日标槽钢现货服务商

三、日标槽钢规格型号表 销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名

规格型号 材质 米重/公斤 执行标准 日标槽钢 50*25*4 Q235/A36/SS400 3.46 JIS 日标槽钢 50*25*5

Q235/A36/SS400 3.86 JIS 日标槽钢 75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS 日标槽钢 100*50*5 Q235/A36/SS400 9.36

JIS 日标槽钢 102*51*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS 日标槽钢 125*65*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS 日标槽钢

127*64*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS 日标槽钢 150*75*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS 日标槽钢 150*75*9

Q235/A36/SS400 24.0 JIS 日标槽钢 152*76*6.4 Q235/A36/SS400 17.9 JIS 日标槽钢 152*89*7.1

Q235/A36/SS400 23.8 JIS 日标槽钢 200*80*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS 进口日标槽钢 180*75*7*10.5

SS400/A36 21.4 JIS 进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 30.3 JIS 进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 34.6

JIS 进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2 JIS 进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1 JIS

进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8 JIS 进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6 JIS 进口日标槽钢

380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5 JIS 进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 62 JIS 进口日标槽钢

380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS 金属矿产：为解决小流量耗电问题，可增配1台直径6~12的囊式气压罐

，一般气压罐可直接安装在泵房。根据气压罐的调节容量合理设置小流量频率 f_L 。变频器控制核心仍为PLC和多功能PID调节仪，当系统用水量变小，运行频率降至小流量频率 f_L 时，系统进入小流量变频稳压

状态，同时PLC自动计算潜水泵启动次数，若小时启动次数 $D \geq 12$ 次，系统则回到潜水泵变频恒压供水状

态。系统的程序见图3。生活消防合用变频供水设备对多层建筑，《建筑设计防火规范》GBJ16-87第8.1.2

条规定"消防给水宜与生产、生活给水管道合用"。