

工业除尘器滤筒 防静电粉尘滤芯 滤筒

产品名称	工业除尘器滤筒 防静电粉尘滤芯 滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

在，在众多行业应用多年，效果良好，深受业主的认同

抗湿性能强，能反复清洗，密封效果好，抗撕裂能力强(中效、板框、耐高温、初效过滤器简介)布袋除尘器：含污垢人进气口进入下箱后，部分沉降，轻微粉尘浮动时被滤袋阻留，净化空气透过滤袋，经文氏管进入上箱体，从出气口排出 5.过滤 选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成(不易变形)节约能源 3.内外支撑保护骨架均采用0.8mm以上高强度、孔隙率高的镀锌钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪;本滤筒具有连接方便，长寿，废弃后可安全焚烧对环境无污染 过滤精度能够达到0.1um

除尘滤芯可查看更多产品信息 2、散装水泥车向罐中注灰前后，开启振动2-3分钟

(中效、板框、耐高温、初效过滤器简介)布袋除尘器：含污垢人进气口进入下箱后，部分沉降，轻微粉尘浮动时被滤袋阻留，净化空气透过滤袋，经文氏管进入上箱体，从出气口排出

适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤 百达滤清器厂除尘滤芯滤筒除尘效率高：

能够真正达到废料的回收在利用 6.安装维修方便,使用寿命长.

我厂拥有先进水平的试验检测备，具备年生产各种滤芯、滤清器100万只的生产能力

抗湿性能强，支持清洗，密封效果强，抗撕裂能力强 三、空气滤芯板框式滤芯，粗效、中效、滤器

320×100、320×300、320×400、320×600、320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000

(5)累积效率试验

采用重量分析法测定滤芯寿命时，以达到试验终点压差时的试验时间或污染物的捕获量来评定 5.RH2F

覆膜处理聚酯纤维应用工况：水泥、电子、卷烟、化工、制药等高浓度粉尘行业

除尘滤芯滤筒两端端盖特点.不论是滤筒设计者，制造厂或用户，都要求除尘滤筒使用寿命长一些为好，但除尘滤筒在各行业、各工况使用过程中影响除尘滤筒使用寿命的因素很多，事先预测或估计除尘滤筒使用寿命是很困难的，同一个滤筒，流量增加，原始阻力上升，原始阻力与极限阻力的差距减小，寿命就缩短，反之，寿命则延长 由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高；

2.易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏；材料全部是复合材料，特别能抗磨损 传统的滤筒除尘器有两种清灰方式，一种是高压气流反吹，一种是脉冲气流喷吹，实践表明前者的优点是气流均匀，缺点是耗毛量大；