

除尘滤芯厂家 3266粉尘滤芯 喷砂车间专用除尘滤筒

产品名称	除尘滤芯厂家 3266粉尘滤芯 喷砂车间专用除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

我们的客户分布：钢铁行业有宝钢、首钢、马钢等；

电力行业有东莞高步电厂、杭州半山电厂、深圳美视电厂、内蒙古苏里格电厂等

大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是优质搅拌站的必备设备

(4)水分离效率度试验 确定滤油器分离油水混合液中水分的百分数 4.镀锌防锈金属结构件

外部可选紧固带固定 过滤材质有进口、国产滤纸，防油、防水、防静电、复膜聚脂纤维

从延长除尘滤筒寿命的观点出发，要求过滤面积做大一些为好

.河北省产品质量监督检验检疫院检验合格证书，国家税务机关监督的税一般纳税人资质 对各类传统除尘器进行改造亦可取得很好效果，关键在于选取先进、合理的结构，使之适应各种粉尘的特点 1、选用美国、

日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能 5、清洗滤芯前，应先用线将其捆绑2-3道，以防冲洗时滤芯变形

(1)压力降-流量特性试验 用粘度的机油测定滤油器总成的压力降-流量曲线 大型型材、钢板预处理线专用

百达滤清器厂除尘滤芯滤筒内外支撑保护骨架强度大.

无外网折摺增加了过滤面积，使气流无障碍地通过表面

易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏；材料全部是复合材料，特别能抗磨损 防油防水防静电覆膜无纺

布、长纤混纺滤纸、纤维复合材料、化纤无纺滤材、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、喷胶

棉等 水泥磨冷却水消耗量 1400L/H 800L/H

根据此类工况，分别开发了特定的产品，其具有过滤精度高、过滤面积大等优良性能 除尘滤芯的特点

过滤面积24m²，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料，标准备件，操作维护简便，

材质进口美国复合长纤维粘胶聚酯无纺布制作 江苏南京 无锡 苏州 常州 淮安 徐州 盐城 镇江 南通 泰州

宿迁 扬州 连云港 外部可选紧固带固定 过滤精度能够达到0.1um

本滤筒具有连接方便，长寿，废弃后可安全焚烧对环境无污染 8.滤筒一端通一端是封底（底部螺丝减缩

孔为14-20mm），另一种两端通孔，可采用横装，斜装，下装，旋装，侧装，上装，吊装等

能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质