

# 铜川日标槽钢380\*100\*10.5\*16含税出售

产品名称	铜川日标槽钢380*100*10.5*16含税出售
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5350.00/吨
规格参数	型号:日标槽钢 材质:SS400 执行标准:JIS标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

一、日标槽钢380\*100\*10.5\*16控件提供了两种功能完善的串口数据接收和发送功能:一种是查询法,通过Com2mEvent的值来轮询(polling)事件和通讯状态,可以使用定时器和DO.Loop程序来实现;另一种是事件驱动法(Event-driven),利用MSComm控件OnComm事件来捕获串口通讯错误或事件,并在OnComm事件中编写程序进行相应的处理〔5〕。本软件系统采用了定时器来发送令牌以及接收远程单片机的回执信息,使PC机作出更快的反应。日标槽钢的执行标准是:JISG3192-2016

日标槽钢的材质有:A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490YA/SM490YB等 二、日标槽钢含税出售

三、日标槽钢规格型号表 销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质 米重/公斤 执行标准 日标槽钢 50\*25\*4 Q235/A36/SS400 3.46 JIS 日标槽钢 50\*25\*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS 日标槽钢 75\*40\*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS 日标槽钢 100\*50\*5 Q235/A36/SS400 9.36 JIS 日标槽钢 102\*51\*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS 日标槽钢 125\*65\*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS 日标槽钢 127\*64\*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS 日标槽钢 150\*75\*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS 日标槽钢 150\*75\*9 Q235/A36/SS400 24.0 JIS 日标槽钢 152\*76\*6.4 Q235/A36/SS400 17.9 JIS 日标槽钢 152\*89\*7.1 Q235/A36/SS400 23.8 JIS 日标槽钢 200\*80\*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS 进口日标槽钢 180\*75\*7\*10.5 SS400/A36 21.4 JIS 进口日标槽钢 200\*90\*8\*13.5 SS400/A36 30.3 JIS 进口日标槽钢 250\*90\*9\*13 SS400/A36 34.6 JIS 进口日标槽钢 250\*90\*11\*14.5 SS400/A36 40.2 JIS 进口日标槽钢 300\*90\*9\*13 SS400/A36 38.1 JIS 进口日标槽钢 300\*90\*10\*15.5 SS400/A36 43.8 JIS 进口日标槽钢 300\*90\*12\*16 SS400/A36 48.6 JIS 进口日标槽钢 380\*100\*10.5\*16 SS400/A36 54.5 JIS 进口日标槽钢 380\*100\*13\*16.5 SS400/A36 62 JIS 进口日标槽钢 380\*100\*13\*20 SS400/A36 67.3 JIS 金属矿产:管道的经济流速一般为.~.8m/s,通常取.5m/s左右。由于PVC-U管配件及阀门的质量直接影响工程质量,因此必须选择质量好的管配件。目前,国内厂家生产的管配件规格不够齐全,尤其是能生产各种规格管配件的厂家很少。管材、管配件的标准也未能统一。目前使用的PVC-U管配件标准有日标、英标、ISO标准、GB国标等。我们建议采用国标产品,这样便于与其他管材配套连接使用。目前市场上已有用于不停水开孔的立式塑料止水栓和?DN?5以下的非TS管道接口用管配件(简称活接管件)销售。VC-U管的施工及维护PVC-U管的连接方式主要有密封胶圈、粘接和法兰连接3种。管径大于等于mm的管道一般采用胶圈接口;管径小于mm的管道则一般采用粘接接头,也有的采用活接头。管道在跨越下水道或其他管道时,一般都使用金属管,这时塑料管与金属管采用法兰连接。阀门前后与管道的连接也都是采用法兰连接。当管道采用溶剂粘接时,须将插口处倒小圆角,以形成

坡口，并确保断口平整且垂直轴线，这样才能粘接牢固，避免漏水。