

# PPA 瑞士EMS GVS-5H 50%玻纤增强 热稳定级

产品名称	PPA 瑞士EMS GVS-5H 50%玻纤增强 热稳定级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	42.00/千克
规格参数	EMS:50%玻纤增强 热稳定级 GVS-5H:芳香 良好的外观 耐高温 瑞士:家电 型材 电气/电子应用领域
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

PPA 瑞士EMS GVS-5H 50%玻纤增强 热稳定级

产品说明：

Grivory GVS-5H nat是一种Polyamide 66 + PA 6I/X (Nylon 66+Nylon 6I/X)材料,含有的填充物为50%玻璃纤维增强材料。

该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:挤出或注射成型。Grivory GVS-5H nat的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

美观

热稳定剂

典型应用领域包括:

汽车行业

电气/电子应用

电气用具

工程/工业配件

## 工具

物體能干燥调节后的单位制测试方法 1.58

### 收缩率

垂直流动方向 0.50

流动方向 0.10

### 吸水率

饱和, 23 ° C 4.0

平衡, 23 ° C, 50% RH 1.4

硬度假调节后的单位制测试方法 280

拉機假干燥调节后的单位制测试方法 17000

拉伸应力 (断裂) 250

拉伸应变 (断裂) 2.5

筒齿假干燥调节强度的单位制测试方法

-30 ° C 15

23 ° C 15

#### 简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C 75

23 ° C 90

#### 热变形温度调节后的单位制测试方法

1.8 MPa, 未退火 240

8.0 MPa, 未退火 185

#### 连续使用温度

-- 1 100 到 120

-- 2 220

熔融温度 3 260

#### 线形热膨胀系数

流动 1.5E-5

横向 7.0E-5

表面电阻率干燥调节后的单位制测试方法 --

体积电阻率 1.0E+14

介电强度 33

漏电起痕指数 --

可燃性等燥调节后的单位制测试方法 HB

补充信息干燥调节后的测试方法 PA66 + PA6I/X, MH, 14-190, GF50

PPA 瑞士EMS GVS-5H 50%玻纤增强 热稳定级