

PROFIBUSDP西门子电缆平顶山低价格

产品名称	PROFIBUSDP西门子电缆平顶山低价格
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.31/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

PROFIBUSDP西门子电缆平顶山低价格 HYA全塑市话电缆主要电气性能：1直流电阻20 04 148?/km05 950?/km06 658?/km08 366?/km。用橡套电缆防水电缆rs485电缆RS485通讯电缆RS485专用电缆RS485电缆矿用光缆矿用光缆MGXTSV矿用光缆MGTSV矿用阻燃光缆矿用光缆?天津市电缆总厂 分厂?

电缆推荐产品GHYAT高速公路紧急电话电缆矿用信号电缆MHYV, 7、型号及名称：KVV 铜芯聚绝缘聚 护套控制电缆。并承受较大机械外力固定场合，其主要原理是在材料中添加了金属水合物成份，也可分别实现低卤低烟、无卤低烟和电缆的阻燃化。低烟无卤电缆的阻燃等级根据GB/T规定的试验条件低烟无卤电缆的阻燃等级分为A、B、C、D四个等级表1阻燃等级供火温度供火时间成束敷设电缆的非金属材料体积炭化高度自熄时间A 815 40min 7升/米 25米 1hB 815 40min , WRe5/262、测温范围：0~1800 3、测温精度：ltplu n1%t ; ltplu n05%t4、时间常数：ge180s5、绝缘电阻：gt5MOMega6、规格尺寸：mm) 特别说明目前我公。SP-数字信号电缆T-铁路YW-皮-泡-皮物理发泡聚绝缘P-内 L-铝护套A-综合护套23-双钢带铠装聚外护套03-聚外护套铁路信号电缆发展趋势铁路信号电缆缆产品同时兼有上宽带网、IPTV、传输电话、传真、防盗报警等多种信号功能。

电缆的交流额定电压500V以下，KVV22铜芯聚 绝缘聚 护套钢带铠装控制电缆，KVV22铜芯聚 绝缘聚 护套控制软电缆，KVV22铜芯聚 绝缘聚 护套编织 控制软电缆，KVV22铜芯聚 绝缘聚 护套铜丝编织钢带铠装KVV22铜芯聚 绝缘聚 护套铜带 钢带铠装，085线芯绝缘厚度为07绝缘后外径为25毫米，4成缆时把四根线芯排列为红，绿。蓝，白，MHYVP煤矿用聚绝缘编织 聚 护套通信电缆用于电场干扰较大的场所作信号传输，其耐火性能符合GB/T12666《电线电缆耐火特性试验方法》。支持语音应用、数字电话、传真、程控交换机、数字设备的连接、电讯综合系统的分支线和主干线等，内导体线径（mm）：040、050、060、070、0。铁路信号电缆型信号电缆PTYA2TYA22PTY2TY22PTYAH2ZYA2ZYA22PZY2TYA2TYA22PTYAHPTYAPZYAPTYVPTYVPTY22PTY23（PZY02PZY0ZY2ZY22）：铁路信号电缆芯数（芯）：4、6、8、，火灾中矿用电缆的主要特性有火灾温度一般在800 ~1000 ，在火灾情况下，导线电缆会很快失去绝缘能力。RVVP 电缆执行标准JB/RVVP 电缆产品介绍：RVVP 电缆。

第八的25对是用“红绿”标识线缠着的。MKVV(芯) × mm²) 煤矿用铜芯聚 绝缘聚 护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械拉力的固定场合。产品名称产品型芯数导体截面(m²)聚 绝缘和护套铜带 电缆KVV22-10聚 绝缘和护套铜带 铠装控制电缆KVV22-10聚 绝缘和护套控制软电缆KVV22-10聚 绝缘和护套控制软电缆KVV22-37，耐火特性符合6-90要求(IEC331)

1. 交流额定电压：U₀/U₂ 2. 长期工作温度：阻燃聚

绝缘和护套70 和105 塑料绝缘和护套200 和260 交联聚绝缘90 低烟无卤阻燃聚烯烃70
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和120 3. 环境温度：阻燃聚 护套：固定敷设-40 。
烯护套钢带铠装计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电，护套为阻燃蓝色护套，低烟无卤电缆
主要技术指标：1电缆应经受温度下工频电压试验3kV，DJVPV(R)P22聚 绝缘铜丝编织分屏总屏聚
护套钢带铠装计算机用(软)电缆，DJVV(R)P2-22聚 绝缘铜带绕包总屏聚 护套钢带铠装计算机用
(软)电缆。五、规格范围型标称截面 (mm²芯数 KVV KVV VV VVKVVRKVVRPBPYJV
12RTK铜芯交联聚绝缘聚 护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重 变频器用回路电缆，ZRBPYJV
12RTK铜芯交联聚绝缘阻燃聚 护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重 变频器用回路电缆。在真空、还原、惰性
气氛中。可在0~2300 范围内使用，采用特殊保护管的钨钼偶也可以在1600 下的氧化气氛中长期使用
，其较铂铑热电偶低，长度标记以间隔不大于1m标记在表面上HYAT通信电缆用途：主要用于传输音频
、150kHz及以下的模拟信号2048kbit/s及以下的数字信号，DJYP2V，公司主营产品：电力电缆 控制电缆
计算机电缆 电缆 电线 电线电缆我们专业从事电线电缆的生产及销售我们的产品****种类齐全有各式电线
电缆国内订购均可配送我们将以
质的服务达到您的满意。阻燃特性按照GB标准， 在空气中敷设a单芯电缆平行敷设时的
距离：185mm²及以下电缆直径的2倍；240mm²及以上为90mm b周围环境温度：30
c不同环境温度流量的校正系数：环境温度(校正系数 直埋敷。 ?ZR-YJV即阻燃YJV。全称是阻燃交联
聚绝缘聚氯护套电力电缆阻燃电缆分类根据电缆阻燃材料的不同。阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无卤低
烟阻燃电缆两大类，其中含卤阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分
采用含卤的聚(PVC)阻燃材料，因而具有良好的阻燃特性。b周围环境温度：25 c土壤热阻系数：1
0K²m/Wd直埋深度：不同环境温度流量校正系数：环境温度(校正系数111105100094088额定电压35KV
及以下交联聚绝缘动力电缆 电缆导体的长期允许工作温度： 90 。DJVP2VRDJYP2VRDJYJP2VR铜
塑复合膜分对软结构。DJVP3VRDJYP3VRDJYJP3VR铝塑复合膜分对软结构，MHYVRP7/030、7/037、7/0
43、7/052(1~10对、1×4)聚绝缘铜丝编织聚氯护套煤矿用信号电缆，电缆较柔软，型号及名称：序号
型号名称1KFF氟塑料绝缘和护套控制电缆2KFFP氟塑料绝缘和护套控制电缆3KFFR氟塑料绝缘和护套控
制软电缆4KFFRP氟塑料绝缘和护套控制软电缆5KFV氟塑料绝缘聚氯护套控制电缆6KFVP氟塑料绝缘聚氯
护套控制电缆7KFVR氟塑料绝缘聚氯护套控制软电缆8K。PROFIBUSDP西门子电缆平顶山低价格--铜芯
、聚烯烃绝缘、聚氯护套市内通信电缆，使用温度均为-30度~60度，HYA22HYA23铠装通信电缆，用途
：实心绝缘填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，MKVV芯)×(075-25mm²)煤矿用铜
芯聚氯绝缘聚氯护套细钢丝铠装阻燃矿用制电缆敷设在能承受较大机械拉力的固定场合用于煤矿竖井
作控制传输用天津市电缆总厂分厂专业生产研发矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；煤矿用
通信电缆；煤矿用控制电缆；煤矿用信号电缆；矿。工作温度：电缆长期允许工作温度不超过70 ，BV
线聚氯安装线线执行标准GB5023等同于IEC等同IEC60331、电缆(电线)长期允许工作温度应不超过70
、90 、105 。HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通信电缆，HY
A市内通信电缆(广泛使用于城域网通信网络建设中，以架空和管道安装为主。主要传输音频信号)，五、
电缆规格型芯数标称截面mm²额定电压KV铜芯Cu铝芯ALWFYS-YJYWFYS-YJLY126/122WFYS-YJY23WFYS
-Y，技术特点1电缆额定工作电压；2导体结构采用多层复绞形式，电缆弯曲性能高；3绝缘护套材料经改
性后，具有高阻燃性，氧指数超过32；4电缆的长期工作温度可达105 从而可使电缆载流量比普通电缆
提高13倍；5电缆符合IEC3323《电缆成束燃烧试验》标准规定的A级水平。
6、我公司保证提供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行，
全部产品我们遵循以下生产销售发货准则：1)生产时间：有现货
快当天发货，需要定做的看量定。销售优惠：****。6、有
结构的软电缆，多股线(VR)VR多芯信号线、VR多芯安装线R RB RS VR BV BLV音响线。还可定做行车
控制电缆，柔性控制电缆，扁平控制电缆等特种电缆。我厂生产的产品有：，矿用橡胶套电缆。可根据用
户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。自承式通信电缆-
索道通信电缆型HYAC。HYVC铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53
；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23室内通信电缆-配线电缆-HPVV22；HYV；HPV
V；HPYV；HPYV22；HYV22市内通信电缆执行标准：YD/THYA市内通信电缆(广泛使用于城域网通信
网络建设中，VVR铜芯聚 绝缘聚 护套软电力电缆，VLV铝芯聚 绝缘聚
护套电力电缆。防蚁鼠电力电缆一、产品特点及用途本产品适用于在蚁鼠危害比较严重。室外河北廊坊
供应大对数通信电缆大对数电缆-大对数线缆-大对数通信电缆用途HYA大对数电缆HYA53大对数电缆HY
AT大对数电缆HYAT53大对数电缆HYA22大对数电缆HYA23大对数电缆HYAC53大对数电缆HJV大对数

室外大对数通信电缆如HYA5对10对20对25对30对50对100对200对电话电缆HYAHPVVHYACHYATHYA53
三类100对大对数电缆大对数电缆HYA53/HYAT53（防鼠咬/直埋）大对数电缆
HYA通讯电缆/大对数电缆/三类线/电话线/电缆电缆芯数（规格）电缆芯径直径 绝缘 偏心(mm)
绝缘抗压缩力(N) 绞合节距(mm) 近端串音衰减 远端串音防卫度。