

山西高温沥青 高温沥青供应 博亿高温

产品名称	山西高温沥青 高温沥青供应 博亿高温
公司名称	安阳博亿高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇工业园区
联系电话	13837289686 13837289686

产品详情

煤沥青：树脂。树脂是苯可溶物，其相对分子质量大约为200~1000，C/H原子比为0.56~1.25，呈带黏性的深黄色半流体。树脂在煤沥青中的功能是降低沥青的黏度，使沥青易于被炭质骨料吸附，高温沥青供应，增加糊料的塑性，有利于成型，但过量的树脂会降低沥青的结焦值，从而影响焙烧品的密度和机械强度。沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，高温沥青价格，呈液态，高温沥青生产厂家，表面呈黑色。

煤沥青的工艺性能：沥青工艺性能的指标主要有组分及其性能、软化点、黏度、密度、表面张力、润湿角、结焦值及加热时的热失重曲线(气体析出曲线)等。溶剂抽提法是研究沥青组分的主要方法，使用不同的溶剂得出的结果不一样，中国常使用苯和喹啉为溶剂将沥青分为3种。沥青的应用大大提升了我们建设建筑的整体的质量。大家在生活中对各类沥青材料大家有需要就联系我们吧。

煤沥青在常温下是体积密度为1.25~1.35g/cm³的黑色固体，加热到一定温度即呈软化状态，根据软化点的不同，分为四种沥青。低温沥青(软沥青)，环球法软化点为35~75。中温沥青，环球法软化点为75~95。高温沥青(硬沥青)，环球法软化点为95~120；此外，山西高温沥青，根据用户要求，可生产软化点为120~250特高温沥青。沥青作业应配戴口罩、手套、工作服等防护用品，防止沥青。沥青池四周应设1.5米的围岸或安全防护栏，防止人畜跌落误伤。

山西高温沥青-高温沥青供应-博亿高温(诚信商家)由安阳博亿高温材料有限公司提供。安阳博亿高温材料有限公司是一家从事“钒钛炮泥,环保炮泥,新型无水炮泥”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博亿高温”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博亿高温在粉末冶金中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！