

# 密集型母线槽现货 腾云电力设备 红河密集型母线槽

产品名称	密集型母线槽现货 腾云电力设备 红河密集型母线槽
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

## 产品详情

分支电缆分支头的价格不菲，因此预制分支电缆至今应用面仍不广。安装分支电缆时，需要切断楼面电源，而安装母线槽时无须断电，只要在空载情况下，取下母线槽的插接箱即可。但要切断预制分支电缆的分支电源，在带电的情况下操作是十分危险的。母线槽相比电缆，总体来说，由于使用材料，工艺相对复杂，首期投入成本一般比电缆要大。但是，从长远来看，使用母线槽则优越的多。当前，母线槽使用寿命一般在30年至40年，而普通电缆则只有15年左右的使用寿命。母线槽系统只要按照规范安装和运行，基本上不需要更换部件，只需要对周边环境例行检查即可。

密集型母线槽具有很好的应变能力，如它在配电系统的设备中可以增加或变更随意自如。它的外形尺寸小，占地面积也小，用来装修是很好看的，就有美感，为我们的装修有多了一个亮点。而且它在进行操作时是相当的容易的。密集型母线槽在进行连接和施工时的操作都是很容易也很简单，能够为工作人员节省很多的时间。母线槽载流量与绝缘材料的较高运行温度有关，密集型母线槽批发，导体的负荷在正常持续运行中产生的温升不应超过规定的温度

母线槽一般采用插接式安装分接方法。所谓插接式母线槽，密集型母线槽现货，就是利用插接的方式把主干线的电源分接到支线去，每隔若干米就留有一个插接箱口，因此分接十分方便。而电缆需要在现场进行分接，可靠性差，红河密集型母线槽，即便是预制分支电缆，也有其缺陷。分支电缆明显的缺点，主要是需要向工厂定制分支连接器材，通常采用开口的"C"型抱箍。时间久了，这种抱箍能否保证紧箍力也是问题。

闭式母线的安装：

本工程对生产设备供电采用3200A和1000A两种规格的封闭式母线，封闭式母线施工要求高，工程量较大，所以在施工工程中要严格遵守施工质量规范要求，密集型母线槽销售，保证施工质量。

#### 4.1一般要求：

(1)、封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装，组装前应对每段进行绝缘电阻的测定，测量结果应符合设计要求，并做好记录。

(2)、母线槽，固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2m。

(3)、母线槽的端头应装封闭罩（图1），各段母线槽的外壳的连接应是可拆的，外壳间有跨接地线，两端应可靠接地

密集型母线槽现货-腾云电力设备-红河密集型母线槽由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司在裸电线及裸导体制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，腾云电力设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：庞学丰。