

蚌埠手动悬臂吊 艾锐克智能装备

产品名称	蚌埠手动悬臂吊 艾锐克智能装备
公司名称	艾锐克智能装备(江苏)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省句容经济开发区科技新城科技大道1号
联系电话	15301813878 15301813878

产品详情

如何检查手动悬臂吊起重机超载保护装置是否符合要求？

防护装置检查起重机上各类防护罩、护栏、护板、爬梯等是否完备可靠，手动悬臂吊起重机上外露的有可能造成卷绕伤人的、开式传动；联轴器、链轮、链条、传动带等转动零部件有无防护罩，起重机上人行通道，爬梯及可能造成人员外露部位有无防护栏，怎么去除扁平方法是否符合要求。露天作悬臂吊起重机电气设备应设防雨罩。控制装置应检查电气配件是否齐全完整，机械固定是否牢固无松动、无卡阻；供电电缆有没有老化；绝缘材料应良好，无破损变质；螺栓触头、电刷等连接部位应可靠；起重机上所选用的电气设备及电气元件应与供电电源和工作环境及工作条件相适应。

手动悬臂吊吊钩的报废标准是什么？

：有下述缺陷时，应报废更换：

- (1)表面有裂纹、破口或发裂者，应报废；
- (2)危险断面磨损量超过原尺寸的10%，应报废；
- (3)危险断面及钩颈部产生塑性变形，手动悬臂吊，应报废；
- (4)开口度比原尺寸增加15%，应报废；
- (5)吊钩尖部扭转变形超过10。以上，应报废；

手动悬臂吊起重机用锻造吊钩的报废标准

：对于锻造吊钩其报废标准为：(1)吊钩表面有裂纹、破口，发现裂纹破口，应立即更换，不允许补焊。(2)吊钩工作截面(挂绳处)的高度磨损量达到原高度的10%时应报废。(3)吊钩的钩口，钩颈及危险截面发生变形时，应报废；钩口开口度超过原尺寸的15%应报废。(4)钩尾和螺纹过渡截面有刀痕或裂纹时应报废。

手动悬臂吊由立柱、回转臂、悬臂驱动装置和电动葫芦组成。立柱下端底座通过地脚螺栓固定在混凝土基础上，由电机带动减速机驱动装置使悬臂回转，电动葫芦在悬臂工字钢上作往返运行作业。悬臂吊能帮你缩短生产准备和非生产性工作时间，减少不必要的等候。现代公司悬臂吊规格多、品种全，无论您对起升重量、悬转角度，臂长和功能有什么样的要求，所有的规格都具有一个共同的优点：自重轻，悬臂长，起重量大，安装、操作、维修简单。它们完全独立，是一种理想的工作岗位起重机，并适用于室外的货场和装卸平台。定柱占地面积小。

蚌埠手动悬臂吊-艾锐克智能装备由艾锐克智能装备(江苏)有限公司提供。艾锐克智能装备(江苏)有限公司是一家从事“kbk铝合金轨道,智能电动平衡器,T型机械手,智能悬臂吊”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“kbk起重机,kbk铝合金轨道,智能电动提升机,电动环链葫芦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使艾锐克智能装备在工程、建筑起重机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！