

佛山高效过滤器的选用工程

产品名称	佛山高效过滤器的选用工程
公司名称	程有净化工程有限公司
价格	100.00/1
规格参数	
公司地址	上海闵行区京都路42号
联系电话	13570022706

产品详情

高效过滤器的选用工程

高效过滤器的安装如何选用高效过滤器与高效过滤器的安装，是每个使用空气过滤器车间都报要面临的问题，笔者从事净化设备高效过滤器行业多年，在此与大家共同探讨。

一、如何选用高效过滤器

1、高效过滤器主要用于[\[url=http://www.iwuchen.com/\]](http://www.iwuchen.com/)洁净棚[\[/url\]](http://www.iwuchen.com/)捕集0.3um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料，每台均经纳焰法测试，具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。高效过滤器包括有隔板高效过滤器和无隔板高效过滤器，有隔板高效过滤器包括：有隔板高效过滤器，耐高温高效过滤器，耐高湿高效过滤器，无隔板高效过滤器包括组合式组合式高效过滤器，无隔板高效过滤器，液槽无隔板高效过滤器，超低阻无隔板高效过滤器，刀架式无隔板高效过滤器，超高效过滤器0.1um过滤效率。

2、高效过滤器是在末端送风处，设计选用高效过滤器时，应由低到高来选用，能起到保护各级过滤器的使用寿命。如：g级过滤 f级过滤 h级过滤 u级过滤。

3、[\[url=http://www.fenglinji.com/\]](http://www.fenglinji.com/)全自动风淋室[\[/url\]](http://www.fenglinji.com/)高效过滤器常用外框有：木框、镀锌框、铝框、不锈钢框。高效过滤器外框选材直接影响到高效过滤器价格，在同等条件下不同的外框高效过滤器报价不一样。

4、如在高温灭菌生产洁净设备处或烘箱等处，需要选用耐高温高效过滤器。玻璃纤维滤料、耐高温特种胶密封垫，可耐高温，瞬间最高温度可达300度以上。当然，耐高温高效过滤器价格成本与普通高效过滤器价格成本不一样，因取决于胶不同。

5、<http://www.songfengkou.com/>高效送风口^[url]对于需用于高湿度、高温环境中的高效过滤器，必须选取耐高温、耐高湿度的滤纸与分隔板、框体材料，以满足生产的要求。生物洁净室和医药洁净室，必须选用金属框体的过滤器，且其表面要不易生锈，不允许使用木框板的过滤器，以防产生细菌，影响产品的合格率。

二、高效过滤器的安装

1、高效过滤器安装前，必须对洁净室进行全面清扫、擦净，净化空调系统内部如有积尘，应再次清扫、擦净，达到清洁要求。

2、高效过滤器安装方向必须正确，按高效过滤器进出口方向标示安装，不可倒反。

3、高效过滤器在搬送过程中应轻拿轻放，防止剧烈振动和碰撞，不可以强制装卸。

4、安装高效过滤器框架应平整。

5、高效过滤器必须在停止空调系统送风后，方可更换;过滤器与连接框架之间的密封垫，必须严密、无泄露，以保证过滤效果

参考链接：

手术室净化工程：<http://www.iwuchen.com/6/>

洁净室等级标准：<http://www.iwuchen.com/news-2/>

洁净室检测标准：<http://www.iwuchen.com/news-3/>

无尘厂房设计规范：<http://www.iwuchen.com/news-4/>

无尘车间管理制度：<http://www.iwuchen.com/news-5/>

洁净室换气次数标准：<http://www.iwuchen.com/a-95/>

高效过滤器检漏：<http://www.songfengkou.com/news-2/>

风淋机：<http://www.fenglinji.com/>