

江阴打水井-江阴承接大小深水井-江阴打水水泥管井

产品名称	江阴打水井-江阴承接大小深水井- 江阴打水水泥管井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

江阴打水井-江阴承接大小深水井-江阴打水水泥管井

(1)月： 进行班、周所要求的项目。 卸开卡盘，清洗卡瓦及卡瓦座。如有损坏应及时更换。 清洗油箱内过滤器，更换变质或被脏污了的液压油。 检查各主要零部件的完好情况，如有损坏应及时更换，不可带伤工作。 在本月内发生的故障。 若钻井机设备长期不使用，各表露部分(特别是加工表露面)应涂以脂。

避免内蓄高压而造成危险、当拆卸钻机主卷制动时，严禁主卷带载维修；拆卸右捻非防钢丝绳与提引器连接时，要注意机械的伤害；钻井当钻机提引器不灵活活钢丝绳带转转力拧绳时。要避免人员被夹伤，2、打井机走机时要根据路况场地等保持平衡，施工场地禁止随意钻孔。回填坑池要做好标志，窄道或危险路段需落桅收缩履带行走，倾斜路段需调节钻机桅杆起落角度、左右倾斜，上车回转调节钻机；当便道或施工场地积水时。钻井可以用钻杆钻头引导走机，打井机的。1、滤芯的滤芯起到过滤油路或气路中杂质的作用。其侵入内部而造成故障；各种滤芯要定期更换；更换滤芯时。

平原地区打井需要注意什么呢？钻井公司提出以下几点要求1、选尽可能远离下水道、排污管及河边的地方。2、打井时及时用砖衬砌，越深越要及时衬砌，防止塌方。3、用涵管作内胆时可以一次性挖到深度后开始放管。但土质属于不容易塌方的地质处使用。4、打井的深度要挖到下面的土有明显的水迹才能停止。5、封底用干净的不易风化的石子或大石块。所有注意，特别是下面挖土人员戴帽，达到深度有要备从上面向下压空气的设备。发现有塌方现象人员立即撤离。一般地质不会出现塌方现象的