

# 电气火灾监控系统之电气火灾监控探测器特价—鑫动安

产品名称	电气火灾监控系统之电气火灾监控探测器特价—鑫动安
公司名称	苏州鑫动安电子有限公司
价格	1.00/箱
规格参数	
公司地址	苏州现代创展大厦1010室
联系电话	86-051281871600 18501595991

## 产品详情

电气火灾监控系统之电气火灾监控探测器特价！—鑫动安

电气火灾监控设备电气火灾监控探测器——苏州鑫动安电子有限公司

电气火灾监控探测器技术参数检测种类：剩余电流、过电流、欠压检测范围：剩余电流50~1000mA

上端通讯：HBUS四总线（集中供电）

HBUS两总线（本机AC220V供电）传感器通讯：分线制检测通道：

剩余电流：1~4通道固定为剩余电流输入 5~8通道:可选为剩余电流输入、过电流、欠压输入

显示方式：液晶中文显示报警偏差： $\pm 5\%FS$  工作电压：AC220V $\pm 15\%$ (50Hz)/DC24V 功耗：最大6W

工作温度：-10 ~ 65 湿度范围：93%RH 非凝结 安装方式：嵌入式、

标准导轨式安装外形尺寸：160mm $\times$ 80mm $\times$ 75.5mm 开孔尺寸：152mm $\times$ 76mm 重量：400g

产品特点同时具备AC220V供电及DC12~36V供电功能。采用独有的HBUS数字通讯技术，信号、电源均采用无极性设计，无需中继器通讯距离可达1500米。全中文LCD点阵液晶显示，可实时显示监控回路工作状态。可任意设定剩余电流报警值，并具有声光报警功能及开关量输出功能。同时具备本机复位及消声和远程复位及消声的功能。传感器自检功能，可检测互感器断路及短路。

电气火灾监控系统——苏州鑫动安电子有限公司