

NH-RVV防火软电缆

产品名称	NH-RVV防火软电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:NH-RVV 规格:16*1
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

NH-RVV防火软电缆,

应用

适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、的传输数据电缆。NH-RVVP相比RVVP，在导体上包裹了一层耐火云母带，使电缆具有良好的耐火性能。

结构

导体：多芯退火裸铜绞合绝缘：聚氯乙烯绝缘屏蔽：铜网编织屏蔽护套：聚氯乙烯护套耐火材料：耐火云母带

执行标准JB/T8734.5-2012使用特性

额定工作电压300/500v电缆长期允许工作温度不高于70。短路时(长持续时间不超过5s)电缆导体的高温不超过160。电缆敷设时的环境温度应不低于0，否则需要事先预热。

安装弯曲半径

- a) 无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍;b)
- 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍;c)
- 有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

