

# 湿帘图片 润江温控设备 湿帘

产品名称	湿帘图片 润江温控设备 湿帘
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

## 产品详情

水帘风机的前期维护有利于延长使用寿命

### 1、水质的控制

水帘所用的水一般使用清洁的自来水为宜。注意定期清洗水池、循环水系统（通常每周一次）以保持所供水质良好。

### 2、水量的控制

水量控制的理想状态是水量能让水帘均匀湿透，有细水流沿湿帘纹路缓缓往下流。供水阀可直接控制水量。

### 3、漏水处理

水溅出或溢出水帘，首先检查供水量是否过大，第二是否有损坏的水帘片，湿帘图片，边缘出现破损或“飞边”等情况。接缝处漏水处理办法：停止供水后，加抹硅胶。

### 4、湿帘干湿不均

调节供水阀控制水量或更换较大功率水泵、较大口径供水管。及时冲洗水池、水泵进水口、过滤器、供水管等，清除供水循环系统中的脏物。

### 5、湿帘清理

湿帘表面的水垢和藻类物清除。在晾干湿帘后，用软毛刷上下轻刷，避免横刷。（可先刷一部分，检验一下该湿帘是否经得起刷。）然后只启动供水系统，冲洗湿帘表面的水垢和藻类物。（避免用蒸汽或

高压水冲洗湿帘)

水帘冷风机降温是用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上，使室外热空气通过蒸发换热器(蒸发湿帘)内与水分进行热量交换，通过水蒸发而达到降温、清凉，洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内，湿帘，以此达到降温效果

“湿帘-负压风机”降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时，湿帘生产厂家，大量水分蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气源源不断的引入室内，从而达到降温效果。

用水降温：水降温必须和强力的通风结合起来才能起到应有的效果，否则会造成高温高湿，湿帘出售，适得其反。

加强通风：经常清除猪舍周围的杂草，尽可能打开所有门窗和散气孔通风，采用电扇、抽风机加强舍内空气流动

年度停机每季度末，排干所有水泵、水槽、储水室、湿帘中的水。如果系统内残留一些水将会聚集沉淀和产生藻类等，当下次再用时，将会阻塞水泵、布水管孔道和湿帘上的孔。清洗如果空气中的灰尘趋向于阻塞气流的通过，系统正常运作通常可以清除这些障碍物。有必要的话可用低压水蒸气喷射或是轻轻擦洗。千万不要使用其它刺鼻气味的化学品来清洗。恰当的水位不要将系统内的水溢出来。

湿帘图片-润江温控设备(在线咨询)-湿帘由青州市开发区润江温控设备厂提供。“负压风机,畜牧风机,牧场风扇,环保空调,水帘,燃煤热风炉”选择青州市开发区润江温控设备厂，公司位于：山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园，多年来，润江温控设备坚持为客户提供好的服务，联系人：王沂江。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。润江温控设备期待成为您的长期合作伙伴！