

湿帘降温设备 湿帘降温设备 润江温控

产品名称	湿帘降温设备 湿帘降温设备 润江温控
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

水帘装在密闭房舍一端山墙或侧墙上，风机装在另一端山墙或侧墙上，降温风机抽出室内空气，产生负压迫使室外的空气流经多孔湿润湿帘表面，使空气中大量热量进行转化处理从而迫使进入室内的空气降低10-15℃，并不断的引入室内进行防暑降温。

“湿帘-负压风机”降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时，大量水分蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。

风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气源源不断的引入室内，从而达到降温效果。湿帘，英文名Wet curtain或evaporative cooling pad，湿帘降温设备价格，配合负压风机可应用于家禽养殖，畜牧业养殖，温室种植，园艺花卉种植，湿帘降温设备生产厂家，工业生产等室内的降温加湿功能。

湿帘适用范围：

通风降温：工业领域纺织、制衣、玻璃、橡胶、印刷、玩具、食品加工、洗衣房等较高温的地方。

民用领域：网吧、超市、食堂、候车室及娱乐场所等。

农业领域：大型养殖场、温室、大棚及畜牧场。

湿度调节：纺织工厂、商业及民用建筑的空气湿度调节。

工业设备：作为冷热交换器、挡水板等用于多种设备制造本公司可提供湿帘生产设备及湿帘片、湿帘墙、湿帘上下槽等配件。

夏季公猪应特别注意防暑降温，温度超过29℃，湿帘降温设备，每隔3小时用水冲洗公猪1次。现在一般都使用水帘降温，其效果更好。在室内温度高于27℃时，开启水帘降温设施。

标准型湿帘特性标准型湿帘特性：1、采用高分子材料与空间交联技术，具有高吸水性、高耐水、抗霉变、降温效率较高、使用寿命长等特点；

2、蒸发降温效率达80%以上；

3、自然吸水、扩散速度快、效能持久；

4、不含易使人过敏的物质，绿色、环保、安全、节能、经济适用标准型湿帘型号：5060/5090/7060/7090
湿帘尺寸的选择原则是应使湿帘系统达到。

通常在花卉生产温室中常使用的是10厘米厚或15厘米厚的纤维质湿帘。

湿帘降温设备价格-湿帘降温设备-润江温控(查看)由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂位于山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前润江温控设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。润江温控设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。润江温控设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。