

就选择杭起重工 甘肃轮胎式集装箱起重机

产品名称	就选择杭起重工 甘肃轮胎式集装箱起重机
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

产品详情

承载轨道的翼缘采用内弯型，由于轨道的翼缘内弯，并且在轨道的两端均有端盖封堵，灰尘不易进入，保证了车轮运行表面的清洁，甘肃轮胎式集装箱起重机，减小运行阻力.同时轨道翼缘采用冷轧成型做到与车轮的踏面相匹配，车轮运行更平稳省力;

设备全部采用标准模块组件，设备的拼接更容易，当用户想在已有的设备上加长运行轨道或增加设备时，轮胎式集装箱起重机制造，只需几个标准的拼装接头即可瞬间实现.当用户想要拆除部分设备时也同样可实现;

现场安装全部采用紧固件连接，安装该起重机就像搭积木，轮胎式集装箱起重机公司，只须用螺栓将结构件固定到位、拧紧，几乎无须焊接;

起重机移动更容易，由于起重机自重轻，摩擦阻力小，工人可以轻松移动起重机;

设备的后期维护、保养工作量小，能有效降低采购设备的总资金投入.

欧式起重机设有地面和空中两种操作形式。地面操作有带线手柄操作和遥控器手柄操作两种;空中操作又指司机室操作。司机室有开式、闭式两种，可根据实际情况分为左或右面安装两种形式，入门方向有侧面及端面两种，以满足用户在不同需要的情况下进行选择。

其型号主要有LDA型电动单梁起重机、LD葫芦欧式单梁起重机，HD型电动单梁起重机，LX型电动单梁悬挂起重机，SDXQ型手动单梁悬挂起重机以及单梁抓斗起重机。

超载保护装置

超载作业是造成起重事故的主要原因之一，轻者损坏起重机零部件、使得电机过载或结构变形；重者造成断梁、倒塔、折臂、整机倾覆的重大事故。使用灵敏可靠的超载保护装置是提高起重机安全性能、防止超载事故的有效措施。超载保护装置包括起重量限制器和起重力矩限制器。

超载保护装置按其功能的不同，可分为自动停止型和综合型两种。按结构型式分，轮胎式集装箱起重机厂，有电气型和机械型两种。

自动停止型，是指当起升质量超过额定起重时，能停止起重机向不安全方向(起升、伸臂、降臂等)继续动作。综合型，是指当起升质量达到额定起重量的90%左右时，能发出声响或灯光预警信号。起升质量超过额定起重量时，能停止起重机向不安全方向继续动作，并发出声光报警信号。

电气型，是把检测到的载荷等机械量转换成相应的电信号，再进行放大、比较、运算和处理；机械型，是指通过杠杆、偏心轮、弹簧或液压系统检测载荷，由行程开关(控制阀)动作。

就选择杭起重工-甘肃轮胎式集装箱起重机由杭州杭起重工科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州杭起重工科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程、建筑起重机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。