

聚氨酯同步带 同步带 武汉通仁自动化

产品名称	聚氨酯同步带 同步带 武汉通仁自动化
公司名称	武汉市通仁自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汉西路101号B9栋19层5号-1室
联系电话	18062097206 18062097206

产品详情

橡胶同步带—通仁替代米思米

原料：橡胶同步带采用进口氯丁胶为主要原料，配入多种不同用途的辅料；骨架材料为进口玻璃纤维线绳；带齿表面采用尼龙66高弹力布做保护。

性能：具有动态屈绕性好，抗龟裂性能好，臭氧性能优良，耐老化，同步带，耐热，耐油，耐磨损等特点。氯丁胶同步带广泛应用于纺织、汽车、化纤、卷烟、造纸、印刷、化工的机械设备；近年来，冶金、钢铁机械需求量日益增加。

常用规格：

1、梯型齿：MXL、XL、L、H、XH、XXH

2、双面梯型齿：DXL、DL、DH

3、半圆弧齿：HTS (HTD) 型

a)3M、5M、8M、14M、20M

b)双面齿：D3M、D5M、D8M、D14M

4、楔型齿：STS

a)S2M、S3M、S4.5M、S5M、S8M、S14M

b)双面齿：DS4.5M、DS8M、DS14M

5、齿峰凹型：RPP（低噪音型、可取代型HTD）

a)P3M、P5M、P8M、P14M

b)双面齿：DP5M、DP8M、DP14M

哪家可以做米思米同步带？通仁供应米思米同步带

自动化同步带使用客户一致推荐通仁——一家米思米平皮带&米思米同步带&MISUMI圆皮带供货厂家。种类齐全，同步带厂家，交期及时，3天内发货。

优良品质，库存销售，销量好!

1.米思米自由端同步带;

2.加工同步带（米思米聚氨酯接驳带）

3.带附件同步带&平皮带;

4.带防腐剂跑偏肋平皮带.

如需了解更多，欢迎拨打相关咨询热线联系通仁，谢谢！

同步带安装时注意事项：

（1）安装同步带时，如果高带轮的中心距可以移动，必须先将带轮的中心距缩短，装好同步带后，圆弧齿同步带，再使中心距复位。若有张紧轮时。先把张紧轮放松，然后装上同步带，再装上张紧轮。

（2）往带轮上装同步带时，切记不要用力过猛，或用螺丝刀硬撬同步带，以防止同步带中的抗拉层产生外观觉察不到的桥断现象。设计带轮时，选用高轴能互相移近的结构。若结构上不允许时，则将把同步带与带轮一起装到相应的轴上。

（3）控制适当的初强紧力。

（4）同步带传动中，高带轮轴线的平行度要求比较高，否则同步带在工作时会产生跑偏，甚至跳出带轮。轴线不平行这将引起压力不均匀，是带齿早期磨损

（5）支撑带轮的机架，必须有足够的刚度，否则带轮在密码锁运转时就会造成高轴线的不平行。

聚氨酯同步带-同步带-武汉通仁自动化由武汉市通仁自动化科技有限公司提供。武汉市通仁自动化科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！