

提供陶瓷砖厚度测量仪技术陶瓷砖厚度测量仪型号

产品名称	提供陶瓷砖厚度测量仪技术陶瓷砖厚度测量仪型号
公司名称	天津天辰伟业科技有限公司
价格	99.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州天津市南开区密云路3号
联系电话	0317-4604277 15832719238

产品详情

提供陶瓷砖厚度测量仪技术/陶瓷砖厚度测量仪型号

天津天辰伟业科技有限公司服务宗旨：专业制造，长期提供生产、价格低廉“质量100%可靠 价格100%实惠” 我公司本着【高科技、高起点、专而精】的宗旨，竭诚为广大用户服务。

公司网址:<http://www.tcwyq.com> QQ：961527781 天津天辰伟业科技有限公司生产的CHD型陶瓷砖厚度测量仪（以下简称测厚仪）是用于测量普通量具无法测量的大尺寸陶瓷砖厚度的仪器，也可用于测量其它材料（如大理石板材、石膏板材等）产品厚度的测量。该测厚仪采用百分表进行测量，具有精度高、读数准确、操作简便、携带方便等优点，是有关生产厂家与质检单位的良好仪器。主要技术参数 1.

测厚仪的精度： $\pm 0.1\text{mm}$ 2、测厚仪的测量范围：600×600 mm、1000×1000mm 3、最大测量厚度：18 mm、25 mm, 技术电话：022-27527630 13176352277 三、结构及安装 图一 结构图 结构图如图（一）所示。

该测厚仪由百分表1、测头2、支架3、销轴4、旋母5组成。安装时，将销轴4及旋母5插入支架前端的孔中，旋松旋母5，将百分表1插入支架中，拧紧旋母，固定好百分表，即可测量。四、操作过程：1.

松开百分表上限位弹片，放下百分表测头，将百分表调零；2.

提起百分表测头，用弹片将百分表限位，并使测头2平面与被测试样平面充分接触；3.

将测厚仪按图一所示进行测量，并将百分表上的示值记入相应的表格，便是要测量的陶瓷砖厚度；4.

重复2、3步骤，直至所有试样测量完毕，打扫现场，擦净仪器；5.

拆下百分表，将测厚仪装箱，以备下次使用。五、维修与保养 测厚仪在设计上虽然已考虑到精度等方面的可靠性问题，然而如果使用不当或维护不善便会造成损失，希望使用时在以下几方面注意保养：1.

不要使陶瓷砖块砸伤测头2的表面；2. 要保护百分表的测头，使用时要轻收，轻放试样，在测量以后，一定把表头收回去，用弹片限位，不要让样品碰撞表头；3.

该测厚仪严禁摔碰，每次使用完应在测头涂上防锈油，以防生锈；4. 试验室必须保持干燥。

销售热线：13176352277 18622132003 15832719238 联系人：高飞