AVANLINE-SA20-

360°转向旋转2.0mm高清触控屏多功能视频电子内窥镜

产品名称	AVANLINE -SA20- 360°转向旋转2.0mm高清触 控屏多功能视频电子内窥镜
公司名称	深圳市显文数码科技有限公司
价格	58000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:AVANLINE 型号:SA20
公司地址	中国广东深圳市龙华新区观湖下湖社区71号201A
联系电话	86-0755-89814797 18033071278

产品详情

SV系列:高清5寸触控视频内窥镜

----- 2.0mm.360度旋转

技术优势

- 1. 便携式设计,易于操作,工作时间长,在狭窄的空间内检查各种工业管道或复杂设备的腐蚀,裂纹,焊接,异物,磨损和内部零件加工,并通过精细的综合检测;
- 2. 独特的锁钩设计具有双重功能,符合人体工程学设计理念,外观大气,使用完美感觉;
- 3. 两百万镜头还原真实图像,内置方位陀螺芯片,卓越的照明输出,诸多出色性能集于一身;
- 4.5寸高分辨率触控屏,大功率光源搭配高效导光光纤提供照明保障;先进的镜头设计,强大图像处理 芯片保证了**的图像质量:
- 5. 强大的涂鸦功能可对缺陷部位进行标记, 在检测过后更精准的找出问题所在处;
- 6. 可分离式显示器,折叠旋转皆可,且通过快接连接头实现手柄迅速更换,能适应各种检测环境;

7. 结构设计合理,稳定性高,镜头成像清晰,探头导向灵活,操作方便,故障率低,寿命长;

1.摄像头与导向参数

 型号		SA20	
镜头直径	2.0mm	像素	16万像
图像感应器	1/18inch	视角	120
镜头硬度长度	10mm	观察方向	前端直
景深(视距)	3-80mm	照明类型	四颗LED灯光源
摄像头外壳	合金钢	插入管	钨丝编
操纵杆控制与	360 °	插入管长度	标准1.1m(
导向方向			
弯曲角度	单边180°	方位固定	机构内部阵

2.显示屏以及系统配置

系统重量	整机设备含机箱:6KG,裸机:1KG	主机尺寸	13厘米X 12.5厘
电源	锂电池:3.7v,3350mah*2	结构材质	包胶PC防
	充电电流:Type-C充电口		
	端口5V/2V		
液晶屏	5英寸分辨率触控屏	亮度调节	手动调-
数据I/端口	HDMI端口视屏输出	内存	32G高速
按键功能	菜单操作.拍照.录像等	白平衡	自动白
图像功能	图像镜像.放大.预览,	语言支持	支持7国
	〉 涂鸦,文字编辑.录音,负片等		
图片分辨率	400*400JPG	视频	400*400

3.工作环境

工作温度	-10	-50	,液晶屏0	以下需预热	环境湿度	15-90%R
	1					

视屏探头工作温度	0 -60 ,0 以下应减少导向操作	防水等级	插入管及探头能承
贮藏温度	0 -50	配件	防水仪器箱.说明书.3

v 汽车行业:汽车行业主要应用于检测诊断汽车发动机、汽缸、油压部件、燃料管、送与空调系统、 差速器、水箱、油箱、齿轮箱的磨损、积炭、堵塞等情况。

v 航天航空:飞机涡轮、叶片、发动机、焊缝、燃烧室腔体内部的检查或机体检查以及火箭发动机研发生产与制造。

v 工业铸造:主要用于机械加工过程中质量控制。如检测各种零部件铸造、液压类铸造、泵体阀体类铸造、机械零部件铸造、管路管件类铸造单位,用于检查铸造夹沙情况、毛刺情况及交错孔情况等质量控制。

v 风力发电:用于核电站、风力电厂、水力发电厂、火力电厂以及电力建设单位的设备检测, 如对涡轮机、管道、冷凝器管、泵、锅炉、热交换器,阀门、压力容器等重要设备进行缺陷探测、状态监测的检查和维护。

v**装备:用于检测枪管、炮筒、装甲车辆等**装备.