

TPE TC7GPZ-S340 德国胶宝 高弹性 高强度柔软触感 用于脚垫

产品名称	TPE TC7GPZ-S340 德国胶宝 高弹性 高强度柔软触感 用于脚垫
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	52.00/千克
规格参数	TPE:特性 可加工性，良好良好粘结性 S-340:用途 把手密封件汽车内部零件柔软触感应 德国凯柏:外观 黑色加工方法 挤出注射成型
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

????????????????

????????????????ABS, PC, PC/ABS, PA6, PA66????????????????????????????????????

????????????????????????????????????PVC?

????????????????????PVC????????????????????????????

?????

????????????????????????????

????????????????,??

?????

????????????????????????????

????????????????????????????????????

THERMOLAST K TC7GPZ

(Series: GP/FG)

Thermoplastic Elastomer

KRAIBURG TPE

产品说明：

The GP/FG Series is your material solution for a variety of different applications. It is particularly appropriate for passenger compartments. The compounds are available in natural and black colors. Typical applications

Car mats

Function and design elements

Handles (tools, toolboxes, skipoles)

Seals

Soft touch surface (thumb wheels, push buttons, switches)

Material advantages

Adhesion to PP

Easy coloring (compounds in natural colors)

Excellent mechanical properties

Excellent processing behavior

Fulfills specifications for automotive interior

Pleasant surface feel (Soft touch)

UL 94 HB listed

物性信息：

基本性能号

[E353857-101117931](#)

特性

[E214822-586887](#)

可加工性，良好

用途

良好粘结性

把手

密封件

汽车内部零件

柔软触感应用

黑色

挤出

注射成型

外观
加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

1.10

硬度额定值单位制测试方法

68

弹性体额定值(压缩)单位制测试方法

9.00

伸长率 2(断裂)

700

撕裂强度 3

20

压缩**变形 4

23 ° C, 72 hr

25

70 ° C, 24 hr

40

100 ° C, 24 hr

66

可燃性额定值测试方法

HB

挤出膨胀值单位制

60.0 到 80.0

