

湖南长沙市养殖漏粪网鸡鸭育雏玉米网黑胶网围栏隔离防护网

产品名称	湖南长沙市养殖漏粪网鸡鸭育雏玉米网黑胶网围栏隔离防护网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

焊接网钢丝网铁丝网电焊网防护隔离围栏网

铁丝网围栏网是指把金属网（或钢板网、刺铁丝）绷紧在支撑结构上的栅栏。用于阻止人、畜进入公路或其它禁入区域、防止非法侵占公路用地的设施。铁丝网围栏网主体结构由立柱、斜撑、隔离网、连接件、基础等组成，可用整张隔离网连续铺设，用张紧设备把网绷紧。亦可以分片架设。

铁丝网围栏网质量标准：

一、冷弯成型的槽刚立柱、斜撑和钢板网框、角钢，其标称厚度应以距端部100mm处横截面切面部分尺寸为准，其基底金属的标称厚度允许偏差为 $\pm 2\text{mm}$ 。立柱、斜撑的标称长度允许偏差为 $\pm 5\text{mm/m}$ ，立柱和斜撑的槽钢宽度允许有3mm的正公差。弯曲度不允许大于5mm/m。

二、槽钢表面不得有气泡、裂纹、疤痕、折叠、夹杂和端面分层缺陷，允许有不大于公称厚度的10%的轻微凹坑、压痕、发痕、擦伤。

表面缺陷允许用修磨方法清理，但清理厚度不得超过公称厚度的10%。

刺铁丝表面不得有锈蚀、擦伤、折叠。

钢筋混凝土立柱的材料质量，应按《公路工程水泥混凝土试验规程》（JTJ053—83）的规定进行检验，混

凝土拌制和浇筑的质量，应满足《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041—89）的规定。

三、产品质量检验包括外观检查、尺寸检查、基底钢材的抗拉强度、屈服强度、延伸率和镀锌层厚度测试。

以同一批号的每批钢材为取样单位，对基底钢材的强度进行检查。

尺寸检查和镀锌量等质量测试，以200件一批为取样单位，取出一根立柱，或一根斜撑，或一个连接件，或一捆刺铁丝进行检验，以判断是否符合规格要求。如果受检验的试件不符合要求，另选两件检验，如这两件仍不符合要求，则以这两件为样品的整批货应被拒收。