

# 长沙市塑钢土工格栅,玻纤土工格栅,塑料土工格栅,建筑网片,镀锌网片

产品名称	长沙市塑钢土工格栅,玻纤土工格栅,塑料土工格栅,建筑网片,镀锌网片
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

临边防护栏\_路面\_公路桥梁\_道路\_市政工程\_施工工地\_围栏网\_护栏网

公路围栏网一般是指立杆、抛撑、围栏网、联接件、基本等构成。就是指把金属丝网（或钢丝网片、带刺铁丝网）拉紧在支撑件里的护栏。用以阻拦人、畜进到道路或其他禁止进入地区、避免非法侵占公路用地的设备。可以用一整张围栏网持续铺装，用拉紧机器设备把网拉紧。亦能够分块搭建。

公路围栏网设定标准：

高速路、汽车专用一级铁路沿线两边均应设公路围栏网。

对符合以下条件之一者，可以不用设定公路围栏网。

一、高速路、汽车专用一级公路的路侧有水沟、水塘、湖水等绿色长城，觉得未来不必担心有些人进到和非法侵占公路用地的区间。

二、高速路、一级车辆专用公路的路侧有高度超过1.5m的挡墙或干砌石等陡坎，人、畜不能进的区间。

三、公路桥梁、隧道施工等构筑物，除桥底、洞边需要与坝基防护设备联接堵死之外的区间。

公路围栏网的轴线，一般沿公路用地界限之内20~50cm处设置。

公路围栏网遇公路桥梁、安全通道时，应朝桥底锥坡（或端墙）方位围死，不可留出令人、畜能够钻进的间隙。

公路围栏网与隧洞交叉时，如水渠窄小，护栏网可以直接越过；水渠比较宽，护栏网无法超越时，可采用公路桥梁、安全通道的处理方式。

当受地貌限定，公路围栏网前后左右不可以持续设定时，便以该点做为护栏网的顶端，并解决好端部的围封。

当沿公路用地界限地貌波动较大时，公路围栏网可设计为阶梯性。