

# 橡胶沥青防水涂料 邯郸防水涂料 先声合成材料

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 橡胶沥青防水涂料 邯郸防水涂料 先声合成材料  |
| 公司名称 | 南京先声合成材料有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 南京市雨花台区铁心桥大街36号         |
| 联系电话 | 15951814048 15951814048 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

防水涂料的性能有哪些？

### 1.固体含量

固体含量指防水涂料中所含固体比例。由于涂料涂刷后靠其中的固体成分形成涂膜，因此固体含量多少与成膜厚度及涂膜质量密切相关。

### 2.耐热度

耐热度指防水涂料成膜后的防水薄膜在高温下不发生软化变形。不流淌的性能，即耐高温性能。

### 3.柔性

柔性指防水涂料成膜后的膜层在低温下保持柔韧的性能。它反应防水涂料在低温下的施工和使用性能。

### 4.不透水性

不透水性指防水涂料一定水压（静水压或动水压）和一定时间内不出现渗漏的性能。它是防水涂料满足防水功能要求的主要质量指标。

## 5.延伸性

延伸性质防水涂膜适应基层变形的能力。防水涂料成膜后要具有一定的延伸性，以适应由于温差、干湿等因素造成的基层变形，保证防水效果。

防水涂料以其优异的防护性能而获得诸多领域的青睐。市场中的防水涂料种类很多，如聚合物防水涂料，聚氨酯防水涂料等等。但是如何挑选品质的防水涂料，相信会成为很多消费者的难题。其实按照性质来分，市场中在售的防水涂料可分为四种，它们的性能不同，高弹性橡胶防水涂料，也各有优劣。

**通用型涂料：**涂层背水面防水效果好，也称刚性涂料：乳液与砂浆的配比，可以用于混凝土、砖墙、混凝土砌块、预制块等各种建筑结构的室内外防水工程（地铁站、矿山、隧道、电梯井、地下室、厨房、卫生间、浴室、水池、游泳池、生活污水池等），具有负水面的防水功能，抵御高的静水压。

**柔性涂料：**开裂亦不影响防水效果，乳液与砂浆配比有弹性，就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于地下停车场、隧道、排水与供水管道、楼层天台墙壁地板、游泳池、饮用水池等，不可用于顶面等背水面，如果防水没做好，有水渗透，很容易起包渗水。柔性涂料中还有一类硅胶类防水涂料，属于柔性涂料，弹张力和柔韧度都很好。

**聚合物水泥基防水涂料：**是以特定的建筑乳液胶为载体，水溶性单液聚氨酯注浆料，并配合一定比例的水泥制成。JS聚合物水泥基防水涂料具有优良的粘结性、抗渗性、抗裂性、耐久性和耐酸碱性等功效，施工方便，具有显著的环境效益，系新一代环保防水材料。

**聚氨酯：**弹性好室内外兼用，聚氨酯防水涂料属高分子化学反应型防水涂料。它是由含异基（-NCO）的聚氨酯预聚体（甲组份）和含有多羟基（-OH）固化体、以增塑剂、增粘剂、防霉剂、稀释剂等助剂的混合物（乙组份）组成。双组份按一定比例混合均匀，经过固化后形成均匀的、富有弹性防水的整体防水胶膜。任何基材的开裂都不会使其开裂，防水效果好。

聚氨酯防水材料有哪些特点？

- （1）可以直接在各种潮湿或干燥的基面上施工；
- （2）对底面的附着力强，涂膜中的高分子物质可渗透到底面上的细小裂缝中，邯郸防水涂料，后续作用强。
- （3）涂膜柔韧性好，橡胶沥青防水涂料，对基层膨胀或破裂的适应性强，抗张强度高。
- （4）聚氨酯防水材料绿色环保，无毒，无味，低污染，对人无害；
- （5）良好的耐候性，高温下不流动，低温下不开裂，优良的抗老化性能，耐油，耐磨，耐臭氧，耐酸碱；
- （6）聚氨酯防水材料涂膜致密，防水层完整，无裂纹，无孔，无气泡，透湿系数小，兼具防水和阻气作用；
- （7）施工简单，工期短，维修方便；

(8) 可根据需要调整各种颜色；

(9) 重量轻，不增加建筑物负荷。

橡胶沥青防水涂料-邯郸防水涂料-先声合成材料(查看)由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 南京 的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。先声材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！