

肇庆自粘丝包线 东莞达创电线有限公司 自粘丝包线

产品名称	肇庆自粘丝包线 东莞达创电线有限公司 自粘丝包线
公司名称	东莞市达创电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号
联系电话	18938225356 18938225356

产品详情

怎么才能买到好的玻璃丝包线？

首先，咱们在购买玻璃丝包线的时候，要注意这个厂家的产品有没有国家强制产品认证的“CCC”标志以及出厂许可证，还要看这个线有没有商标，有没有电线规格和电线电压的介绍。在此小编提醒大家，千万要擦亮眼睛，自粘丝包线定制，不要购买三无产品。

其次，我们还要看丝包线的质量。拿玻璃丝包铜线来说，质量好的电线，铜芯应该是紫红色的，而且色泽明亮，摸上去手感偏软；而劣质的电线铜芯多为偏黄或者偏白的紫色。

买玻璃丝包线也要看品牌。俗话说，“一分价钱一分货”，因此大家在选购丝包线的时候，尽量去选择信誉良好的品牌厂家。一方面这些厂家更注重自己的形象与信誉；另一方面，品牌厂家也很重视产品的品质还有服务。

丝包线电导体构造：应用单根或胶合板裸软铜线；绝缘层材料：可用了聚氧乙烯，聚乙烯，聚乙烯或叫联聚乙烯，以针对不同场合规定。丝包线原材料性能操作温度：依据客户的要求，耐低温-65度；耐高温180度之内。生产范围：规范横截面：0.03~4平米。电径电缆型号：1~37芯。

现阶段根据企业应用需有三种类型：1、丙酮粘丝包线2、暖风/酒精粘丝包线3、融合自粘绞合线

漆包线是用电工绝缘漆作绝缘包层的导线。由裸铜线浸渍绝缘漆经烘焙而成。用于绕制变压器或电机线圈。按绝缘漆不同分为缩醛漆包线，聚酯漆包线、环氧漆包线、油性漆包线、聚胺酯漆包线等。缩醛漆包线机械强度高，自粘丝包线报价，耐油及密封性好；油性漆包线耐热性能好，多用于制作继电器线圈及音频线圈；聚胺酯漆包线高频特性好，易于染上颜色，自粘丝包线生产厂家，还可直接(不

去漆层)焊接，肇庆自粘丝包线，应用广泛。各类漆包线的耐温性能，取决于绝缘漆，一般为373~403K，也有耐温达473K的。

肇庆自粘丝包线-东莞达创电线有限公司-

自粘丝包线报价由东莞市达创电线有限公司提供。东莞市达创电线有限公司是广东 东莞,裸电线及裸导体制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在达创电线领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创达创电线更加美好的未来。