

# 认准恒邦防火 固定式挡烟垂壁厂家 黑龙江固定式挡烟垂壁

产品名称	认准恒邦防火 固定式挡烟垂壁厂家 黑龙江固定式挡烟垂壁
公司名称	杭州恒邦防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳市大源镇兴源路8号
联系电话	18968046586 18968046586

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：杭州恒邦防火材料有限公司

挡烟垂壁运行控制方法：

将主题活动式挡烟垂壁试样按一切正常应用情况安装在实验架构上，按下列不一样控制方法开展实验；

使挡烟垂壁控制器接纳模拟烟感探测器感烟探测器的报警系统，黑龙江固定式挡烟垂壁，目测挡烟垂壁的自动运行情况；

使挡烟垂壁控制器接受模拟火灾报警控制设备的控制数据信号，目测挡烟垂壁的自动运行情况；

断掉挡烟垂壁系统软件的主开关电源，固定式挡烟垂壁多少钱，目测挡烟垂壁的自动运行情况，固定式挡烟垂壁批发，按照规定的运行速率和运行时间检测。

适用于外窗、外幕墙时，设计方案应考虑防火玻璃与PVB夹层玻璃组合使用。适用范围：  
建筑物房间、走廊、通道的防火门窗及防火分区和重要部位防火隔断墙。

灌注型防火玻璃

由两层玻璃原片（特殊需要也可用三层玻璃原片），四周以阻燃胶条密封。中间灌注的防火胶液，经固化后为透明胶冻状与玻璃粘接成一体。

买挡烟垂壁杭州恒邦防火材料有限公司

外型(1)挡烟垂壁的标识牌应坚固，固定式挡烟垂壁厂家，标志应清晰。

(2)挡烟垂壁金属材料零部件表面不允许有裂痕、压坑及显著的凸凹、锤痕、毛边、孔眼等缺点;其表面务必做防锈处理解决，镀层、涂层应匀称，不可有斑剥、流动状况。(3)卷帘式挡烟垂壁的挡烟构件不允许有撕破、缺角、挖补、烂洞、歪斜、漏线、断开、经细纱相对密度显著不匀及差等缺点;其表面应竖直、干净整洁、美观大方。

(4)各零部件的拼装、拼凑处不允许有移位。2)原材料及零部件(1)挡烟垂壁常用的各种各样原料务必合乎相对应或的要求。(2)挡烟垂壁常用的电动机及控制柜(含按键盒)该是经我测中心检测达标的商品。(3)挡烟垂壁挡烟构件在 $(200 \pm 15)$ 、 $(25 \pm 5)$ Pa气体压力时的漏烟量应不超 $25\text{m}/(\text{m} \cdot \text{h})$ 。(4)卷帘式挡烟垂壁挡烟构件若由二块或二块之上纺织物缝纫时，其钢筋搭接总宽应不小于20毫米。(5)每节挡烟垂壁的总宽不可以达到防烟分区规定时，可以用三节垂壁以钢筋搭接的方式安装应用，且钢筋搭接总宽应达到：a)卷帘式挡烟垂壁应不小于100毫米;b)翻平板式挡烟垂壁应不小于20毫米。

认准恒邦防火(图)-固定式挡烟垂壁厂家-黑龙江固定式挡烟垂壁由杭州恒邦防火材料有限公司提供。杭州恒邦防火材料有限公司是一家从事“挡烟垂壁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒邦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒邦防火在耐火、防火材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！