

鼎彰应急便携式移动玻璃钢围井，防汛移动伸缩挡水设备

产品名称	鼎彰应急便携式移动玻璃钢围井，防汛移动伸缩挡水设备
公司名称	河北鼎彰安防设备科技有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	品牌:鼎彰大禹
公司地址	河北省石家庄市赵县韩村镇韩村永通路东三巷14号（注册地址）
联系电话	17370221696

产品详情

防汛组合式玻璃钢子堤

品牌：鼎彰大禹

型号：DZ-BLG-ZD

参数：

子堤尺寸：1.2m*10m

子堤单元宽：1m

堤质：沙壤土、壤土、粘土/混凝土、沥青

子堤高：1.30/1.35m

挡水高度：1.0m

原堤顶宽：4.0m以上

安全系数k：2.0-3.35

风速：6.0m/s

河面宽/风浪高：4km/0.3m

产品毛重：260kg

产品净重：225kg

构筑速度:60分钟100人/km

产品特点：

防汛玻璃钢子堤为流域或定点仓库抢险器材储备，用各机动抢险队。摒弃一前筑堤材料、工快捷、廉价、环保型防灾减灾器材。有依水治水、快捷；组坝灵活、适应性强；便于储运、造价低；回收复用、绿色环保等。

防汛装配组合式围井

品牌：鼎彰大禹

型号：DZ-BLG-1*13

1、防汛组合式围井简介：

DZ-BLG-1*13防汛组合式围井防汛土工滤垫组成：

DZ-BLG-1*13防汛组合式围井组成：

由复合玻璃钢板材围板、固定桩、密封条、连接杆、土工滤垫等

防汛土工滤垫组成：

土工滤垫为聚乙烯和聚丙烯混合物制成，滤层材质为涤纶或丙纶，席垫和滤层新料制成。席垫和滤层点重合平铺组合，镀锌螺栓固定。

2、防汛围井自动排水装置系统：

有自动排水装置调节井内水位。当防汛组合式围井内水深过设置警戒线时，排水系统可自动启动排水，内水深 < 设置警戒线时，排水系统可自动闭合。

3、防汛组合式围井固定桩质量规格：

表面光洁，无裂纹、毛刺，油漆喷涂均匀，油漆、外露表面及切割边缘光滑，焊缝表面无漏焊、裂纹、气孔等焊接缺陷。

4、防汛组合式围井：

表面光洁，无裂纹、毛刺，油漆喷涂均匀，油漆、外露表面及切割边缘光滑，焊缝表面无漏焊、裂纹、气孔等焊接缺陷单元防汛组合式围井围板用复合型玻璃钢材质，单块围板可折叠，展开后的规格型号为1.0m × 1.3m（宽 × 高），每4块单元面板中有1块设置自动排水装置。排水孔高度60cm

自动排水系统:

自动排水系统为调节防汛组合式围井内的水位。

止水系统:

单元围板间采用高弹性橡胶止水胶条，防止单元围板间漏水。

过滤系统:

为防汛土工滤垫，由3层组成，上下2层为土工席垫，中间为过滤细沙滤层。上下2层席垫为黑色，中间滤层为白色。控制管涌流动的土颗粒，恢复稳定。

防汛组合式围井内水深:

根据管涌险情的情况和抢险要求，由防汛组合式围井中的排水系统自动调节其水深。

河北鼎彰安防设备科技有限公司DZ-BLG-1*13防汛组合式防汛组合式围井是抢护堤防管涌的措施之一。其原理是使防汛组合式围井内水位，降低管涌孔口处的水力坡降，减少动水压力，使管涌流动的土颗粒恢复稳定。

防汛移动伸缩挡板

展开尺寸 长70cm*高90cm*宽85cm；

缩小后尺寸 长70cm*高90cm*宽15cm；

包装尺寸 长83*宽93*高42cm；

挡水布面材质 聚氯乙烯材质；

挡水布面材质特性 防水特性；

防洪板框架材质 高强度钢管；

主支架钢管尺寸 直径17-19mm；

主支架钢管厚度 0.8-1mm；

安全防洪高度 无水流情况下80-90cm；

转弯半径 30度；

防洪原理 L形书挡原理，水在防洪板上有个向下重力固定住防洪板，维持水平面的水压平衡，阻止水流，起到防洪的作用；

重量 4-6KG；

使用场景 地铁市政防洪，单位防洪水库防洪，乡村水流改道、围堵缺口；

使用地形 各种地形。不同地形密封性会有略微差异；

使用方式 应急防洪1人可携带2个，打开固定扣，左右展开防洪板，链接固定扣即可；

