

停车棚改装 双雄金属制品 新建停车棚

产品名称	停车棚改装 双雄金属制品 新建停车棚
公司名称	南昌市双雄金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)
联系电话	13607086277 13607086277

产品详情

常见停车棚加固几种方式

先说钢结构停车棚吧，它的加固还是比较简单，先检查主要支撑部件，看是否有锈化或者变形的，那里吃力比较重，我们通过增加支柱的截面法来加固，搭建停车棚，在支柱周围焊接一层金属底座来增加受力面积，同时我们也可以在停车棚支柱外侧焊接几根小支柱，外加预应力法来使得我们的停车棚更加坚固。

然后膜结构停车棚的加固方式了，膜结构加固方式除了上面讲的两种加固支柱的方式，同时减少受力阻力也是一种方式，通过膜结构棚顶固定的斜拉索模式，调整好角度，固定好膜结构棚顶受力点，这样的收到的风里就会减少，新建停车棚，起到了固定作用。

膜结构车棚工程施工用电管理:

- 1.建筑施工现场供电应贯彻执行“安全为先/预防为主”的方针政策，确保施工现场用电人身及用电设备的安全.
- 2.施工现场全采用三相五线(TN-S)系统，停车棚钢结构，配电应做到三级控制，两级保护.
- 3.电缆在室外采用直埋，电缆敷设及接头应符合电缆施工技术要求，需相当注意的是电缆金属外皮应连通并做好接地.
- 4.整个现场施工用电设备须做好保护接零(PE线颜色应符合规定)，接地线连接应采用螺栓或压接，严禁缠绕.
- 5.每台用电设备附近设三级配电盘，箱内设漏电保护器，漏电电流小于30mA，动作时间小于0.1s，漏电保护器定期用专项仪器检测.检测不合格须配电盘禁止使用，漏电保护器须更换或修理合格后方可使用.

6.交流电焊机电源线距电源不大于5m，二次线长度不宜大于30m，须双线规范.

膜结构应该如何维护？

- 1、工程维护一般要求膜结构工程的保护和维修。膜材表面不应与刀子、锐器接触，以免划破及磨伤膜材表面。一旦发现膜材被划破、严重磨伤等现象时，应及时采取有效措施以免磨伤更加严重，停车棚改装，同时通知厂商派人修复，钢构件表面不得遭受硬物打击与划伤，不得接触各种酸性、碱性和。
- 2、膜材表面需清洗、打扫时：
 - a.工人不应穿硬底鞋直接接触表面，防止沙土磨伤表面，严重磨刮膜表面。
 - b.清洗膜表面时，应用清水或中性清洗剂，不宜用如：、酒精、氯水等酸性或碱性材料液剂清洗。
 - c.膜表面不宜长时间堆放异物如：铁件、化学物品或其它带颜色的材料等。
- 3、对结构中的钢结构、钢索、夹板及螺栓等部件在未经厂商认可的情况下不得任意调整、拆卸。
- 4、未经许可不许在膜材上随意牵拉、悬挂重物及物品。
- 5、用户应定期(半年至一年)对钢结构安全进行防锈及维护，确保结构安全，防止锈水滴落膜材表面。

停车棚改装-双雄金属制品(在线咨询)-新建停车棚由南昌市双雄金属制品有限公司提供。南昌市双雄金属制品有限公司位于江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前双雄金属制品在不锈钢及制品中享有良好的声誉。双雄金属制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。双雄金属制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。