

排烟罩 兴展环保工程 油烟排烟罩

产品名称	排烟罩 兴展环保工程 油烟排烟罩
公司名称	日照兴展环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市莒县城阳街道文心西路
联系电话	15563333097 15563333097

产品详情

排烟罩清洁小妙招

- 1、用电吹风的热风对着排烟罩上的油污吹20秒左右，然后用百洁布粘上点洗涤剂，对油腻处进行拭擦。排烟罩的油污被电吹风的热风吹后，变软了很多，好擦多了。
- 2.喷壶喷洒。取一个家用喷壶，装入适量的清洁剂，再加满温热水摇动均匀。启动抽油烟机，用盛满清洁剂的喷壶朝待洗部位喷射清洗液，此时可见油污及脏水一道流入储油斗中，随满随倒。视积垢程度，厨房商用排烟罩，一般清洗3遍就可冲洗干净。
- 3.利用余温轻松擦洗法。趁着抽油烟机上还有余热，用抹布将表面略为擦拭一遍，不锈钢排烟罩，就可以轻松擦去沾在排烟罩上的油渍，常保干净不油腻。

排烟罩排烟管安装注意事项：

抽油烟机的排风出口到机体的距离不宜过长，转弯半径尽可能大且少转弯，否则影响排烟效果。排烟罩排烟管伸出户外或通进共用吸冷风烟道，接口的位置注意要严密，油烟排烟罩，无需将废气排到热的烟道中。出风管不宜太长，排烟罩，尽量不要超过2米，而且注意尽量减少折弯，避免多个90度折弯，否则会影响吸油烟效果。这是我们安装排烟罩排烟管时的一些注意事项。

不锈钢厨具的悉数罩体用厚度大于1.0mm的不锈钢板制作.通风管用1.0镀锌板制成，设有不锈钢铁风量调节阀。油烟吸收率应大于95%，选用同诎导流围护设备。围护结构应配有铰接式检查门，以便于清洁清洁及调查。设备悉数由不锈钢制成，一切联合处为防水、防蒸汽、防油烟。排烟罩是装在热水器烟气出口处的装置，用于减少倒风对燃烧器燃烧性能影响；有利于排烟及烟道阻塞时方便烟气逸出。济南排烟罩是由罩体和罩盖上下两部分构成，罩体由三个平面组成，罩盖由前、后、左、右四个平面（或称挡板）构成一个锥体。

排烟罩-兴展环保工程-油烟排烟罩由日照兴展环保工程有限公司提供。排烟罩-兴展环保工程-油烟排烟罩是日照兴展环保工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尹晓亮。