

商场组合式空调机组品牌 上海组合式空调机组 瑞尼森环保

产品名称	商场组合式空调机组品牌 上海组合式空调机组 瑞尼森环保
公司名称	德州瑞尼森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段
联系电话	15865905698 15865905698

产品详情

组合式空调机组，对大规格的空调机组骨架采用或活连接，产品外形美观，细装灵活，安装方便。据客户的需求，依据参数，分成各种功能段。采用先进的生产技术，吸收国外空调机组和装配式洁净室的优点，采用彩色镀锌钢板内夹自熄型聚保温夹芯板作为壁板，或采用双层钢板夹聚氨酯发泡，表面喷塑处理。具有耐腐蚀，外形美观，上海组合式空调机组，防火性能好，密封程度高，功能齐全，对空气进行降温、去湿，加热，加湿，净化处理，组合灵活，安装维修方便等特点。

采用紫铜管双翻边铝翅片表冷器，酒店组合式空调机组厂家，机械涨管，提高传热效率。

风机采用国内名厂或进口风机，、噪音低，外观漂亮。电机采用国内，使用寿命长，能耗低。轴承为NSK轴承。

采用可拆式模数化结构，安装运输方便。

聚氨酯发泡喷塑面板，保温性能好，耐腐蚀，外观漂亮。

结水盘根据用户需要，采用镀锌板或不锈钢板，避免凝结水渗漏现象，耐腐蚀。

机组设计、制造、检验符合GB/T14294-1993《组合式空调机组》、GB10891-1989《空气处理机组安全要求》。

本机组采用模数化设计，模数为100mm，机组外形尺寸全部可用模数表示，各种规格的外形尺寸可快速准确加以确定。

本机组箱体是框架式结构，框架采用铝合金框架，面板为双层板，外板采用冷轧板表面喷塑，也可采

用彩色复塑钢板。保温材料采用聚氨酯发泡技术，所有面板均可拆卸，图书馆组合式空调机组规范，段与段之间采用螺栓连接，并贴有密封胶，箱贴美观平整，隔热性能好，漏风率低。

制冷范围：制冷量从31.6kw~1800kw，制热量从47.3kw~2460kw，风量5000m³/h~200000m³/h。

组合式空调机组空调机组风系统

按楼层及清洁区、潜污区、污染区分别独立设置排风系统，商场组合式空调机组品牌，保证各区域有合理压力梯度。不同功能区域设置不同的压力:清洁区+5Pa 缓冲间0Pa 潜污区-5Pa 缓冲间-10Pa 污染区-15Pa或-20Pa。、潜污区、污染区排风口距地100mm以上低位排风，排风系统风机均布置在屋面，排风口高出屋面3m排放。潜污区、污染区排风系统排风机设置过滤装置。

平常和疫情期间新风量相同的空调机组和排风机设置工频风机，平常和疫情期间新风量不相同的但过滤要求相同的空调机组和排风机设置宽频变频风机，平常和疫情期间新风量不相同的且过滤要求不相同的空调机组和排风机设置2台机组。清洁区空调机组内置初效、中效过滤器;污染区、半污染区空调机组内置初效、中效、亚过滤器。

商场组合式空调机组品牌-上海组合式空调机组-

瑞尼森环保由德州瑞尼森环保科技有限公司提供。德州瑞尼森环保科技有限公司是山东德州,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在瑞尼森环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创瑞尼森环保更加美好的未来。