

# 高压喷淋清洗机厂家 苏州伊诺维特净化科技 三明高压喷淋清洗机

产品名称	高压喷淋清洗机厂家 苏州伊诺维特净化科技 三明高压喷淋清洗机
公司名称	苏州伊诺维特净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州常熟市沙家浜镇白雪新路3号
联系电话	18934551355 18934551355

## 产品详情

实验室中央台的优点：

- 1、综合性较强，实验功能多种多样。比如过程设备与控制多功能综合实验台不但可以进行传统的离心泵性能测定实验、工艺性能实验、压力降测试实验等项目，还可以进行多种参数比如压力、温度等的实验，一台设备可以进行多种实验，提高了使用率。
- 2、实验方法多，能调动实验人员的积极性。无论是学生还是参与工作的科研人员，高压喷淋清洗机费用，可以在实验过程当中体会到多种实验方案带来的不同实验效果。
- 3、零部件替换较为灵活，不同检测元件、控制部件、阀门、换热器等可以自由拆换，提高了设备的灵活性，从而节约成本，高压喷淋清洗机批发，但是替换后的零部件和设备的契合度也对设备的运行状况影响较大，为了设备的正常使用，需要选择与实验台型号配套的或者到原厂家进行零部件匹配。

实验室中央台的缺点：

主要是结构复杂，价格较贵，如果在实验过程中出现故障，故障检查需要的时间较长，需要对零部件进行逐个排查，稍有疏忽就有可能将故障部位漏掉，需要重新排查。由于功能较多，体积庞大，所需要的材质较为严格，增加了生产成本，不经济。

实验室工作空间不宜设计成无规则的形状。 工作台面：工作台面和落地储存柜的尺寸需科学设计成：即考虑通道口位置也要容易拿到工作台面上的东西或方便在上面进行操作。1) 标准工作台面：高度要求---座位工作台面76-82cm，立位工作台面88.9-94cm(放置大型设备例外)2) 吊柜距离台面的距离 2英尺 60CM吊柜在台面上的投影部分 1英尺 30CM吊柜的底部放置在离地56 ( 142CM ) 英寸的地方要考虑吊柜下面在有热源和火焰时不会对吊柜及吊柜内的物品产品影响。

水槽：采用PP材质，高压喷淋清洗机厂家，模具成型，耐酸碱腐蚀，实验室中央台下托底式安装，三明

高压喷淋清洗机，美观好用，且利于台面水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用。

紧急洗眼器：喷淋头，软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，以免冲伤眼睛；防尘盖，PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关，水流开启、锁定功能完成；控水阀，止逆阀，其闭门可自动关闭；主体，加厚铜质；涂层，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热。

滴水架：有27孔，52孔，104孔等规格。分类根据使用情况可以分为单面滴水架和双面滴水架。根据材质可以分为pp滴水架，理化板滴水架，不锈钢滴水架材质，底部中央设有排水孔；可拆卸式滴水棒，使用方便；安装方式，壁挂式或台式。

高压喷淋清洗机厂家-苏州伊诺维特净化科技-三明高压喷淋清洗机由苏州伊诺维特净化科技有限公司提供。苏州伊诺维特净化科技有限公司是从事“快速烘干胶塞的自动化设备,全自动胶塞预洗设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵净净。