

山西哈尼尔保温管 吕梁聚氨酯直埋保温管厂家

产品名称	山西哈尼尔保温管 吕梁聚氨酯直埋保温管厂家
公司名称	山西哈尼尔节能保温科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省吕梁市交城县义望东工业区
联系电话	18035152000 18035152000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西哈尼尔节能保温科技有限公司

聚氨酯直埋保温管厂家

山西聚氨酯保温管厂家，山西聚氨酯保温管价格，山西大口径聚氨酯保温管，山西聚氨酯直埋保温管厂家，山西钢套钢保温管价格，山西黑夹克保温管批发，山西黄夹克保温管批发，山西直埋保温管，山西热力保温管道，山西预制螺旋钢管，我公司主营：聚氨酯直埋保温管，黄夹克保温管

我们将为您提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

预制直埋保温管已成为现代管网建设中重要的组成部分。它强大的综合优势，是获得认可的重要因素。

在城市由于规划和美观的要求，不允许地上架空敷设时可采取地下敷设。地下敷设分为有地沟和无地沟两种，通常采用有地沟敷设。有地沟敷设又分为通行、半通行和不通行地沟三种。

1.通行地沟敷设：适用于厂区主要干线，管道根数多及城市主要街道下。为了检修人员能在沟内自由行走，地沟的人行道宽 $>0.7m$ ，高 $1.8m$ 。

2.半通行地沟敷设：适用于23根预制直埋保温管，聚氨酯直埋保温管厂家批发，且不需要经常维修的干线。高度能使维修人员在沟内弯腰行走，净高为 $1.4m$ ，通道净宽为 $0.60.7m$ 。

3.不通行地沟敷设：适用于经常不需要维修，且管线根数在两条之内的支线。一般两管保温层外皮间距>100mm，保温层外皮距沟底120mm，距沟壁和沟盖下缘>100mm。

以上是预制直埋保温管的敷设方法介绍，希望对大家有所帮助。

聚氨酯直埋保温管厂家

山西聚氨酯保温管厂家，大口径聚氨酯直埋保温管厂家，山西聚氨酯保温管价格，山西大口径聚氨酯保温管，山西聚氨酯直埋保温管厂家，山西钢套钢保温管价格，山西黑夹克保温管批发，山西黄夹克保温管批发，山西直埋保温管，山西热力保温管道，山西预制螺旋钢管，我公司主营：聚氨酯直埋保温管，黄夹克保温管

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

内滑动型：

保温结构由工作钢管、隔热石墨润滑层、硅酸钙保温隔热层、耐高温阻燃铝箔反射层、硅酸钙保温隔热层、耐高温阻燃铝箔反射层、硬质聚氨酯泡沫保温层、外护套钢管、外防管腐层组成。内滑动型埋地蒸汽管为例说明，其管道结构机理：

- 1、工作钢管：保证输送介质正常流动。
- 2、工作管防腐层：避免工作钢管在工作过程中被腐蚀，延长其使用寿命。
- 3、减阻层：保证工作钢管热胀冷缩自由运动。
- 4、硅酸钙硬质保温层：耐高温，保证与有机保温层之间的界面温度，保证聚氨酯泡沫不被炭化。
- 5、反射层：保证有机泡沫材料不会进入无机硬质耐高温保温层；反射耐高温保温层部分热量。

山西聚氨酯保温管厂家，山西聚氨酯保温管价格，山西大口径聚氨酯保温管，山西聚氨酯直埋保温管厂家，山西钢套钢保温管价格，山西黑夹克保温管批发，山西黄夹克保温管批发，山西直埋保温管，山西热力保温管道，山西预制螺旋钢管，我公司主营：聚氨酯直埋保温管，黄夹克保温管

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

传统的管中管工艺采用标准聚氨酯保温厚度。喷涂缠绕工艺可根据设计要求在一定范围内任意调整聚氨酯发泡层的厚度，降低成本。

在传统的管中管工艺中，聚氨酯发泡层在轴向和环向上具有较大的密度梯度分布，而且大口径的管道越来越明显。为满足标准要求的小芯密度，聚氨酯原料就需要加量填充，过度注射。同时，吕梁聚氨酯直埋保温管厂家，聚氨酯发泡过程中产生较大的膨胀内压，导致聚乙烯外套膨胀，形成内应力。为了确保聚乙烯外套的安全，必须使用较厚的聚乙烯层。喷涂工艺为先喷涂聚氨酯，然后缠绕聚乙烯外保护层。聚乙烯管无膨胀内应力，因此聚乙烯外保护层的厚度可以相对较薄，降低成本。

喷绕聚氨酯保温工艺是先进的绿色低碳技术，是保温管制造技术的重大突破。喷涂缠绕工艺可根据传输介质的温度确定合理的经济绝缘层厚度，减少不必要的多余质量，并大大降低聚乙烯外保护层的厚度，从而降低生产成本。目前，喷绕式聚氨酯保温管道保温技术已在国内城市集中供热工程中得到应用，效果良好。

山西哈尼尔保温管-吕梁聚氨酯直埋保温管厂家由山西哈尼尔节能保温科技有限公司提供。山西哈尼尔节能保温科技有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，哈尼尔保温一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。