## 板状刚玉 浙江省绍兴

产品名称	板状刚玉 浙江省绍兴
公司名称	上虞市自立工业新材料有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	耐火温度:1770~2000 ( ) 规格:5-10 ( mm ) 产地:浙江省绍兴
公司地址	中国 浙江 上虞市 百官镇路东百谢路338号
联系电话	86 575 82731450 13989526778

## 产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ( )	规格	5-10 ( mm )
产地	浙江省绍兴	品牌	自立
产品类别	耐火砖	材质	三氧化二铝
等级	好	低温弯折	无
断裂伸长率	无	抗弯强度	无
抗压强度	无	拉伸强度	无
使用温度	600	撕裂强度	无
形态	颗粒	形状	颗粒

自立股份-刚玉技术标准 编号:技3205-10-b001

发布日期	实施日期	修改次数	版次	编制	审核	批准
2010-10-07	2010-10-07	第0次	第1版	丁炯炯	高雄	高雄

产品名称	用户	规格(mm)	牌号
烧结板状刚玉	通用		公司内部
			zsg-99

## 一、理化性能及试验方法

检测项目	条件	规格值	代表值	检验方法
体积密度(g/cm3)	3mm	3.50	3.54	gb/t 2999
	3 ~ 1mm	3.46	3.52	
显气孔率(%)	3mm	5.0	3.8	
	3 ~ 1mm	7.0	5.3	
水份 (%)		1.5	0.5	gb/t 3007

化字成份(%)	al2o3			98.50	99.3	gb/t	3044
	fe2o3			0.50	0.19	I	
-	r2o			0.40	0.31		
				粒度要求			
规格 mm	粒度组成mm	分布比%	代表值%	规格 mm	粒度组成mm	分布比%	代表值
10-5	10-5	75.0	92.4	5-3	6-3	90.0	98.5
	10-7	40.0	58.0		5-4	40.0	54.5
	7-5	20.0	34.4		4-3	20.0	44.0
	+10	20.0	4.2				
3-1	3-1	90.0	98.8	2-1	> 2.36	10.0	8.0
	3-2	30.0	51.7		< 1	10.0	5.0
	2-1	30.0	47.1				
1-0.5	1.18-0.5	90.0	95.2	0.6-0.2	> 0.6	10.0	5.2
	1.18-0.7	35.0	44.9		< 0.2	10.0	3.8
	0.7-0.5	20.0	50.3				
0.5-0	0.5-0	90.0	95.4	200目	0.088	3.0	0.3
	0.5-0.15	38.0	49.3		0.044	90.0	96.1
	-0.044	2.0	2.1				
			,	325目	325目	85.0	96.9