

奥汇思防水卷材厂家 临沧地下室防水卷材

产品名称	奥汇思防水卷材厂家 临沧地下室防水卷材
公司名称	云南奥汇思防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号
联系电话	13700636921 13700636921

产品详情

自粘贴施工一般可采用满粘和条粘方法，采用条粘时，可在不粘贴的基层部位，刷一层石灰水或干铺一层卷材。 基层清理：将浮浆杂物等清扫干净； 涂刷基层处理剂：将基层处理剂均匀涂刷在基层上，要求涂层薄厚均匀； 铺贴附加层卷材：基层处理剂干燥后，按设计要求在构造节点部位铺贴附加层卷材； 铺贴时，应将自粘型卷材表面的隔离纸完全撕净； 铺贴过程中，应将自粘型防水卷材下面的空气排除干净，地下室防水卷材报价，并压滚粘接牢固； 铺贴的卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得出现扭曲、皱褶。搭接部位宜采用热风焊加热，加热后粘粘牢固，地下室防水卷材多少钱一卷，随即将溢出口的自粘胶刮平封口。

根据中国建筑防水协会，我国的防水造价仅占建筑工程建安成本的2.8%，而发达国家高达7%-8%，地下室防水卷材价格，质保期较短、工程定额少是其中的重要原因，提标后对防水材料的用量和质量要求更高，因此未来防水材料在建安成本中的占比有望进一步提升，带动行业整体需求扩容。聚合物自粘防水卷材这种工程材料常用在各类大型防水工程上，不同于其它普通防水卷材，聚合物自粘防水卷材具有很强的粘合能力，临沧地下室防水卷材，防潮、防水层在实际使用中表现突出。今天佰材网就来详细讲解一下聚合物自粘防水卷材的功能及作用。

基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角，其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施

工缝，穿墙管等部位应铺贴卷材加强层，加强层宽度不应小于500mm。4、防水卷材搭接宽度应符合下表的要求。铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2且两层卷材不得相互垂直铺贴。防水卷材的搭接宽度应符合下表要求幅宽。卷材种类搭接宽度（mm）弹性体改性沥青防水卷材100改性沥青聚乙烯胎防水卷材100自粘聚合物改性沥青防水卷材80三元乙丙橡胶防水卷材100/60（胶粘剂/胶粘带）聚防水卷材60/80/100（单焊缝/双焊缝/胶粘剂）聚乙烯丙纶复合防水卷材100（胶粘剂）高分子自粘胶膜防水卷材70/80（自粘胶/胶粘带）。

奥汇思防水卷材厂家-临沧地下室防水卷材由云南奥汇思防水材料有限公司提供。云南奥汇思防水材料有限公司为客户提供“防水材料”等业务，公司拥有“顶圣”等品牌，专注于室内涂料等行业。，在云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李总。