

不锈钢防火窗 武汉防火窗 武汉浩雅门业

产品名称	不锈钢防火窗 武汉防火窗 武汉浩雅门业
公司名称	武汉浩雅门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31
联系电话	13720337000 13720337000

产品详情

传统防火窗的材质通常为钢质、木质、钢木复合等，玻璃为A类隔热型防火玻璃或C类非隔热型防火玻璃。钢质防火窗虽坚固耐用，工程防火窗，耐火隔热性佳，但保温性能、密封性能差，不耐腐蚀和气候老化，其外置的闭窗器及温感支撑装置缺乏轻巧美感，满足不了建筑外窗的使用要求和审美要求。“耐火窗”一般选用铝合金、塑钢作为窗体型材，玻璃选用C类非隔热型防火玻璃。“耐火窗”的耐火性能比传统防火窗略差，但克服了传统防火窗不能用于建筑外墙的缺点。目前国内已有厂家开发出了可用于建筑外墙的铝合金、塑钢类非隔热防火窗，具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能，并可隐蔽安装，结构更加轻巧美观，代表了未来防火窗新的发展趋势和潮流。

防火窗一般是指用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成的，武汉防火窗，能起隔离和阻止火势蔓延的窗户。

钢质防火窗是指用钢材做框架在一定时间内能满足耐火稳定性、耐火完整性、耐绝热性的窗，它分为可开启和不可开启的（也就是固定窗），不可开启的是使用2.0-1.8为钢框，然后喷涂加防火膨胀密封条，中间用单片防火玻璃或复合的防火玻璃，而可开启的一般与家用的窗户一般无二。

然而防火窗根据耐火时间不同也有层级上的划分：A1级窗不低于1.5小时，B级窗不低于1小时，钢制防火窗，C级窗不低于0.5小时。根据新GB50016-2014中注明：在我们有的地区的耐火窗耐火时间不低于1小时，为C类耐火窗。

防火窗安装要求:

- 1.验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。
- 2.保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，不锈钢防火窗，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。

3.安装

(1) 防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装；

(2) 防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样；

(3) 窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用；

(4) 五金配件安装孔的位置应准确，使五金配件能安装平整、牢固，达到使用要求；

(5) 防火玻璃安装时，四边留缝一定均匀，定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条；

(6) 安装除上述各项要求外，应按《工程施工及验收规范》要求进行。

不锈钢防火窗-武汉防火窗-武汉浩雅门业(查看)由武汉浩雅门业有限公司提供。武汉浩雅门业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！