

铝合金地槽规格 铝合金地槽 江阴如德金属

产品名称	铝合金地槽规格 铝合金地槽 江阴如德金属
公司名称	江阴市如德金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市祝塘镇北前路2号
联系电话	13395169633 13395169633

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江阴市如德金属制品有限公司

如何选择合适的铝合金地板槽？

- 1.根据强弱电源的选择率，镀锌桥的宽度和高度应满足填充率的要求。普通电缆的填充率可达40%-50%，控制电缆的填充率可达50%-70%。保留10%-25%的开发保证金。
- 2.应对大跨度桥梁进行验证。对于跨度大于6m的钢桥和跨度大于2m或承载要求大于荷载等级D的铝合金桥，应根据工程条件计算或测试其强度、刚度和稳定性。
- 3.负荷等级应大于预算等级。在选择阶梯镀锌桥的荷载等级时，铝合金地槽，该桥的工作均布荷载不得大于所选桥梁荷载等级的额定均布荷载。当桥梁支吊架实际跨度不等于2m时，铝合金地槽报价，工作均布荷载应满足要求。

支吊架用钢应平直，下料后长度偏差在5mm以内，无明显变形，铝合金地槽规格，槽口无卷边、毛刺。钢制支吊架焊接牢固，无明显变形，焊缝均匀平整，焊缝长度符合要求，无裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、漏焊等缺陷。支吊架安装牢固，铝合金地槽哪家好，保证水平和垂直。在有坡度的建筑物上安装支吊架，坡度应与建筑物相同。禁止用电焊切割钢结构或轻钢龙骨的任何部位，焊接后应进行防腐处理

。一般起重机械应采用固定产品吊装线槽，并应有独立的起重夹具或支撑系统。固定支点之间的距离一般不超过1.5-2m。

槽主要分为：绝缘层线槽、剥线槽、超小型线槽、分隔线槽、室内装饰线槽、综合绝缘层线槽、电话线槽、日式电话线槽、暗线槽、圆形线管、展览用挡板线槽、，圆形木地板配线槽、室内软安装圆形木地板配线槽盖板式配线槽等。根据不同材料，线槽分为不同区域。常用的线槽有环保PVC线槽、阻燃PPO线槽、阻燃PC/ABS线槽、钢铝等金属材料线槽。路面金属材料线槽安装：原材料和机械设备路面线槽一般分为三槽、两槽和双槽，主要规格型号为50×50、70×50、100×50。路面线槽材料包括不锈钢板、热浸镀锌、铝合金型材等，表面不易生锈。线槽采用无外螺纹插座，可防止在运输或施工过程中损坏螺丝造成损坏。

铝合金地槽规格-铝合金地槽-江阴如德金属由江阴市如德金属制品有限公司提供。江阴市如德金属制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！