

# 铝合金地槽厂家 铝合金地槽 江阴如德金属

产品名称	铝合金地槽厂家 铝合金地槽 江阴如德金属
公司名称	江阴市如德金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市祝塘镇北前路2号
联系电话	13395169633 13395169633

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江阴市如德金属制品有限公司

线槽绝缘层由单独的外壳覆盖。一旦防护效果不好，长时间暴露在空气中，保温层就会大大减少，随着年龄的增长，保温层会逐渐变硬，直到秋天。此时，绝缘效果较差。通常，铝合金地槽厂家，线槽绝缘是由橡胶和塑料制成的，那么它老化的原因是什么？

当线槽接头的不合格产品处于潮湿环境中时，接头会发展成土壤或水蒸气。此时，如果存在电场，防火线槽直接影响线槽绝缘。化学原料的腐蚀。对于预埋电缆，这将直接导致线槽的装电缆、铅板或外护套区域内的酸碱相互作用，然后通过化学和电解蚀刻来蚀刻保护层，然后破坏腐蚀性物质的保护层，降低绝缘，并导致线路故障。

选用铝合金地槽也具有良好的防腐蚀效果，现在很多场所都很注重腐蚀问题，因此安装使用这种地槽可以作为良好的防腐蚀产品投入应用，也可以减轻更多负担。铝合金材料具有防潮和阻燃等效果，在和腐蚀性物质接触以及在潮湿环境中都可以达到良好的应用效果，地槽的稳定性很高，在使用期间也不容易出现质量问题，使用寿命比较长。

铝合金线槽生产厂家告诉您如何使用铝合金线槽：

- 1.线槽应平整无变形，接头不应分离垂直，铝合金地槽，并有各种注释。
- 2.线槽连接的出口应平整，接头应不可分离且垂直，铝合金地槽多少钱一米，槽盖应平整，无翼角，装配线的出口位置应正确。
- 3.当结构钢丝穿过沟槽时，应使其自身变形。线槽用连接板连接，不能固定。保护区线路需要有补偿能力。ct300\*100以下的槽底固定在水平地脚螺栓上，约ct400\*100必须固定在两个地脚螺栓上。
- 4.非金属材料罐的非导电部分应接地，使其成为一个整体，并使整个连接良好。
- 5.竖井内敷设的线槽及穿过再生区的线槽与消防安全区不同，应根据设计方案设置消防安全封堵措施。
- 6.平行线腹板端钢丝绳槽长度超过30m，加卷收器，跨结构变形缝处设补偿装置。
- 7.金属电缆桥架与支架之间的总长度不应小于2点，并应连接接地装置（PE）的主线或零线。

铝合金地槽厂家-铝合金地槽-

江阴如德金属由江阴市如德金属制品有限公司提供。江阴市如德金属制品有限公司是江苏无锡,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在江阴如德金属制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创江阴如德金属制品更加美好的未来。