

硅PU跑道 闽达|高弹性

产品名称	硅PU跑道 闽达 高弹性
公司名称	马鞍山闽达工程机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	当涂县东誉城梦想家13栋33
联系电话	19855572517 19855572517

产品详情

硅PU跑道基础检查：检查内容：强度：如强度不合格另行处理；养护：基础须养护合格，同时新基础须酸洗；表面：表面如有浮浆或突出部分，须打磨平整；积水：重大积水建议先处理再施工。伸缩缝：须有合理的伸缩缝。硅PU跑道验收标准：脚感：不粘脚，硅PU跑道，没有明显的陷脚感（真正硅PU的上硬下弹结构，是根据运动缓冲所形成的弹性，而不是陷脚的软），防滑而不脱砂；请尝试俯下身闻一闻，真正硅PU面层为水性材料，应无明显异味。硅PU跑道易施工：可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，所有材料都按比例分类桶装，可按使用说明施工，操作简单便捷。

面漆施工：施工前须保证场地干燥、无灰尘，将面漆的交联剂（白色小瓶）倒入大桶中加入适量水搅拌均匀即可使用，一遍面漆须加入适量石英砂（约10%）调整摩擦系数，第二遍不加砂，面漆施工每层须同一方向滚涂，避免色差。硅PU跑道注意事项：因可能导致材料不固化而返工，尽量不能用外购稀释剂，如使用必须做试样后使用。为避免硅PU分层，须保持硅PU表面干燥，无灰尘，才能施工第二遍。硅PU跑道振动吸收：当硅PU承受瞬间冲击时，有63%的冲击力被地面系统所吸收，更好的保护了运动员的脚踝。易维护：含有抗污助剂，污渍不会渗入面层，只需用清水清洗即可保持常新。

1、颜色均匀；2、面层粗糙度适中（需依照球场类型不同而定，相对而言，网球场粗糙度高，排球、羽毛球场要光滑，篮球场取中值）；硅PU跑道测量面积：测量场地面积，咨询材料数量，计算出单位消耗量，如觉得材料数量不够，及时与客户沟通解决方案。硅P

U跑道面层能形成一定厚度的硬质感层，耐磨耐刮。以非锋利性硬物在表面刮划，合格的产品应不受损伤；。

硅PU跑道-闽达|高弹性(图)由马鞍山闽达工程机械科技有限公司提供。硅PU跑道-闽达|高弹性(图)是马鞍山闽达工程机械科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈纯。