

Q341F蜗轮球阀，涡轮杆操作球阀，2205材质法兰球阀门

产品名称	Q341F蜗轮球阀，涡轮杆操作球阀，2205材质法兰球阀门
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	3250.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 Q341F:Q341F-16V 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

Q341F蜗轮球阀是一种重要的阀类，在石油化工、长输管线等领域有应用。球阀的关闭件是一个带孔的球体，球体随阀杆转动，实现阀门的开启或关闭。在阀门中，球阀的流动阻力较小，全径球阀打开时，球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质流阻较小。蜗轮球阀旋转90°可全关全开，启闭快。与相同规格的闸阀、截止阀比较，球阀体积较小、重量较轻，便于管道安装。锻钢球阀的大枢轴结构保证在高压下准确的球体中心位置，保证了阀门良好的操作性能，而标准阀座采用弹簧结构，将阀座推向球体，保证了良好的进出口双向密封性能，使它适用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线等各种领域。特点：

(1) 流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。

(2) 结构简单、体积小、重量轻。

(3) 密封紧密。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料使用塑料，密封性好，能实现密封。在真空系统中也已使用。

(4) 操作方便，开闭快，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

(5) 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。(6) 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

(7) 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空到高压压力都可应用。

(8) 由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。