

扬中玻璃钢防腐净化塔 可多工地同时开工

产品名称	扬中玻璃钢防腐净化塔 可多工地同时开工
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	19542.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

喷洒烟气脱硫塔简单的说就是对其有机废气开展烟气脱硫解决系统中行为主体机器设备，由于大多数都是立式样子，因此叫法喷洒烟气脱硫塔。烟气脱硝系统软件上对烟气脱硝大型脱硫设备且带有双层喷淋装置的机器称之为洗涤塔，在一些工业窑炉和原煤锅炉的烟气脱硫系统中中小型脱硫设备。

根据实际适用范围整个脱硫效率规定，在喷洒烟气脱硫塔上一般设三层喷淋装置，双层除雾器设备及三层反冲洗装置，在确保烟气脱硫脱硫效率的前提下尽量降低烟气的含湿率，并且对喷淋管口及全部烟气脱硫塔的进出口贸易、检修口等位置选用玻璃钢加工工艺进行集中防锈处理。

喷淋装置又被称为喷洒层或液体分布器，一般是由喷淋管和喷头构成，脱硫催化剂水溶液根据喷淋管的运输均匀分配到各个喷头位置，再通过喷嘴雾化喷出来，与流动烟尘全面接触，脱硫催化剂和烟尘里的O₂发生反应，形成零污染的副产品，喷淋管材料可以考虑316L材料或FRP材料，样子可分为单途径管或英文字母管种类。

洗涤塔分成有机废气处理武器装备烟尘有机废气、废水处置武器装备二种。废气洗涤塔能把汽体里的污染物质输送到液态中，然后然后将整洁汽体与被污染液态分离出来做到净化室内空气的效果。

洗涤塔适用锅炉废气处理、印刷废气处理、电镀废气处理、酸洗钝化硫酸有机废气处理、氯化氢有机废气处理、二氧化硫有机废气处理、半导体厂有机废气处理、五金厂有机废气处理、丝包线有机废气处理、废气净化设备、喷涂废气处理、香精厂有机废气处理、食品加工厂有机废气处理、仪器仪表厂有机废气处理、制药厂有机废气处理、化工厂有机废气处理、光伏发电原材料有机废气处理、实验室废气处理等行业及行业。强酸强碱有机废气通过废气洗涤塔处理过的洁净的空气，可以达到环保排放标准。洗涤塔特点：

- 1、无需填充料及汽液交换塔盘，系统软件阻力小，减少了风机功率，节能降耗；
- 2、选用雾化芯，空气雾化喷嘴将药液彻底做雾化，汽液交换范围大，接消化吸收、净化处理更加全面；

- 3、通过采用做雾化上喷的方法，使液态与汽体交换时，通过左右两上路程的交换，增加了一倍的交换时长，更为提升了净化率；
- 4、因本塔免去了填充料及塔盘，可能就免去了填充料及塔盘支撑架安装及装拆填料入孔等，既削减了加工工艺，又缓解了塔架重量，组装简单，节约了项目投资。
- 5、本塔塔架为玻璃钢防腐整环环绕的圆桶型塔架，无按段对接法兰盘，强度大、无渗露安全隐患。

洗涤塔可以分为硫酸液洗涤塔、碱液喷淋塔、循环系统水喷淋塔，由于在开展有机废气处理的过程当中涉及到强酸强碱等不同污染物质，机器设备会依据废气特性、所采用的工艺将机器的原材料划分成玻璃钢喷淋塔、pp洗涤塔、不锈钢喷淋塔。

以喷漆制造业的有机废气处理为例子，因喷漆工业生产在工作的时候会产生大量具备挥发物的工业废气，因而必须采用恒湿机解决法，将有机废气中所含的粗颗粒或者水溶的污染物质地基沉降出来，做到污染物质与清洁气体分离的效果。

喷淋塔设备一般是由进风口，排气口、检修孔、塔架(脱硫塔)、填料层、喷洒层、药水贮存添加系统软件、循环水箱等零件构成，脱硫塔是所有洗涤塔吸收关键。

有机废气从脱硫塔进到，在喷洒层和填充料(针对不同的有机废气成份配备)发生反应，可除去有机废气中所含的有毒有害物质的有机废气，通过一级净化处理后气体送到碳纤维材料开展吸附，终达到环保标准于地球大气中。

有机废气品种多、成份繁杂，因而众多工业生产在开展有机废气处理时应根据废气成份、排风量尺寸及其废气浓度值来挑选哪一款的废气净化设备适宜

水喷淋塔可以分为硫酸液洗涤塔、碱液喷淋塔、循环系统水喷淋塔，由于在开展有机废气处理的过程当中涉及到强酸强碱等不同污染物质，机器设备会依据废气特性、所采用的工艺将机器的原材料划分成玻璃钢喷淋塔、pp洗涤塔、不锈钢喷淋塔。

以喷漆工业有机废气处理为例子，因喷漆工业生产在工作的时候会产生大量具备挥发物的工业废气，因而必须采用恒湿机解决法，将有机废气中所含的粗颗粒或者水溶的污染物质地基沉降出来，做到污染物质与清洁气体分离的效果。

适用领域：

半导体材料、镀锌厂、涂料公司、化工企业、造纸厂、橡塑厂和试验室等领域所形成的强酸强碱腐蚀废气净化处理，还可用于食品类、肉类加工厂、屠宰厂、禽畜精饲料场、纸厂、污水处理站、垃圾中转站等恶臭味废气治理解决，及其烟尘、臭味、烟尘处理。

适用有机废气种类：

洗涤塔对各类腐蚀性物质净化处理效果显著，能快速消除氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、二氧化氮(NH₃)、硫酸雾(H₂SO₄)、铬酸雾(CrO₃)、氰氢酸汽体(HCN)、碱蒸汽(NaOH)、福尔马林溶液(HCHO)等水性汽体。洗涤塔废气治理工作效率高、使用管理方法简易、坚固耐用，净化处理后强酸强碱工业废气做到环保排放标准。

水喷淋塔设备一般是由进风口，排气口、检修孔、塔架(脱硫塔)、填料层、喷洒层、药水贮存添加系统软件、循环水箱等零件构成，脱硫塔是所有洗涤塔吸收关键。有机废气从脱硫塔进到，在喷洒层和填充料(针对不同的有机废气成份配备)发生反应，可除去有机废气中所含的有毒有害物质的有机废气，通过一级净化处理后气体送活性炭吸附器开展吸附，终达到环保标准于地球大气中。

